

Tekniske data

HC 130 C VA



Valsetog Serie HC
Valsetog med VA-tromle

H313

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsydelse, effektivitet og processikkerhed
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Præcis komprimeringsmåling med ny måleværdi (i MN/qm)
- > Automatisk styring af komprimeringen på baggrund af målværdier
- > Digital ready

P

TEKNISKE DATA HC 130 C VA (H313)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	13535
Driftsvægt med ROPS	kg	13185
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	12490
Driftsvægt maks.	kg	16560
Akseltryk, forrest/bagest	kg	8120/5410
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	8120/9120
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	38,8
Fran. klassificering, værdi/klasse		54,30/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2705
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6117
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	34,2/23,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	30
Tromletype, forrest		glat
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2122
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		112/152,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		112/150,0/2200
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,1
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	57/63

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	30
Amplitude, forrest, maks.	mm	2,10
Centrifugalkraft, forrest, maks.	kN	320
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	109
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Smart Compact | Smart Compaction Meter (SCM)

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Varme/klimaanlæg | Fartskriver | Smart Receiver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, jordarbejde | Stampefodsslidplader | Monteringspladevibrator | John Deere Operations Center | Arbejdsprojektør | Kølerhjeml med elektrisk komfortåbning