

Technische gegevens

HC 130 C VA



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met VA-rol

H313

HIGHLIGHTS

- > Hoog verdichtingsvermogen, hoge efficiëntie en grote proceszekerheid
- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Nauwkeurige verdichtingsmeting met nieuwe meetwaarde (in MN/qm)
- > Automatische regeling van verdichting op basis van doelwaarden
- > Digital ready

P

TECHNISCHE GEGEVENS HC 130 C VA (H313)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	13535
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	13185
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	12490
Bedrijfsgewicht max.	kg	16560
Asbelasting, voor / achter	kg	8120/5410
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	8120/9120
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	38,8
Franse classificatie, waarde/klasse		54,30/VM3
Wielbelasting per band, achter	kg	2705
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6117
Totale hoogte met cabine	mm	3054
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3054
Asafstand	mm	3266
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	461
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	477/477
Bochtstraal, binnen	mm	4131
Hellingshoek, voor/achter	°	34,2/23,7
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	30
Rolsoort, voor		glad
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2122
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		112/152,3/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		112/150,0/2200
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Uitlaatgascategorie		UN ECE R96 (Tier 3)
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,1
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	57/63
Vibratie		
Trilfrequentie, voor	Hz	30

Vibratie		
Amplitude, voor, max.	mm	2,10
Centrifugale kracht, voor, max.	kN	320
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	35
Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	280
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	109
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	107

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Smart Compact | Smart Compaction Meter (SCM)

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming (FOPS, niveau I) | Verwarming/Airconditioning | Tachograaf | Smart Receiver | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, grondmechanica | Schapenpootmantels | Montagetrilplaat | John Deere Operations Center | Werkschijnwerper | Motorkap met elektrische comfortopening