

Tekniset tiedot

# HC 130 C VA



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin VA-valssilla

**H313**

## **KOHOKOHDAT**

- > Erinomainen tiivistystyö, tehokkuus ja prosessiturvallisuus
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Tarkka tiivistyksen mittaaminen uudella mittausarvolla (MN/qm)
- > Automaattinen tiivistyksen säätö tavoitearvojen perusteella
- > Digital ready

**P**

**TEKNISET TIEDOT HC 130 C VA (H313)****Painot**

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13535
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	13185
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	12490
Työpaino, maks.	kg	16560
Akselikuorma, edessä/takana	kg	8120/5410
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	8120/9120
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	38,8
Ransk. luokitus, arvo/luokka		54,30/VM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2705

**Koneen mitat**

Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7

**Valssien mitat**

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	30
Valssityyppi, edessä		sileä

**Renkaiden mitat**

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2

**Dieselmoottori**

Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		112/152,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		112/150,0/2200
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-

**Ajovoimansiirto**

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	57/63

**Tärinä**

Tärytaajuus, edessä	Hz	30
Amplitudi, edessä, enint.	mm	2,10
Keskikipakovoima, edessä, enint.	kN	320

**Ohjaus**

Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

**Säiliön tilavuus / täyttömäärä**

Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
---------------------------	---	-----

**Melutaso**

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	109
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Smart Compact | Smart Compaction Meter (SCM)

**ERIKOISVARUSTUS**

ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Lämmitys/ilmastointilaite | Ajopiirturi | Smart Receiver | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, maanrakennus | Junttajalkakuoret | Lisälevyiviivin | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella