

Tekniske spesifikasjoner

HC 130 C VA



Valsetog Serie HC
Valsetog med VA-trommel

H313

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse, effektivitet og prosessikkerhet
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Nøyaktig komprimeringsmåling med nyt måleverdi (i MN/qm)
- > Automatisk regulering av komprimeringen på grunnlag av målverdiene
- > Digital ready

P

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 130 C VA (H313)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13535
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13185
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12490
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	16560
Aksellast, foran/bak	kg	8120/5410
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	8120/9120
Statisk linjelast, foran	kg/cm	38,8
Fransk klassifisering, verdi/klasse		54,30/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2705

Mål maskin		
Total lengde	mm	6117
Total høyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lastning, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Total bredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	34,2/23,7

Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt

Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2122
Antall dekk, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		112/152,3/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		112/150,0/2200
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,1
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	57/63

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	30
Amplitude, foran, maks.	mm	2,10
Sentrifugalkraft, foran, maks.	kN	320

Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	109
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	106

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Smart Compact | Smart Compaction Meter (SCM)

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | Varme/klimaanlegg | Fartsskriver | Smart Receiver | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, jordarbeid | Stampefotskåler | Platevibrator for påmontering | Arbeidslys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning