

Tehnički podaci

HC 130 C VA



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC

Samohodni valjak, pegla-guma, sa VA omotačem

H313

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Visoka snaga sabijanja, efikasnost i pouzdanost procesa
- > Prostrana vozačka platforma sa jednostavnim konceptom upravljanja Easy Drive
- > Precizno merenje sabijanja sa novom izmerenom vrednošću (u MN/m²)
- > Automatska kontrola sabijanja uz korišćenje ciljnih vrednosti
- > Digital ready

TEHNIČKI PODACI HC 130 C VA (H313)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	13535
Radna težina sa ROPS-om	kg	13185
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	12490
Radna težina maks.	kg	16560
Osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	8120/5410
Maks. osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	8120/9120
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	38,8
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		54,30/VM3
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	2705
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6117
Ukupna visina sa kabinom	mm	3054
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3054
Visina tovara, min.	mm	3054
Međusovinsko rastojanje	mm	3266
Ukupna širina sa kabinom	mm	2474
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	461
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	477/477
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4131
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	34,2/23,7
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1504
Debljina omotača, napred	mm	30
Vrsta omotača, napred		glatki
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2122
Broj pneumatika, nazad		2
Dizel motor		
Proizvođač		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PTE
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		112/152,3/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		112/150,0/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivo izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Naknadni tretman izduvnih gasova		-
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 12,1
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC

Pogon za kretanje		
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	57/63
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred	Hz	30
	mm	2,10
	kN	320
Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	35
Ugao oscilovanja +/-	°	max. 12
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	280
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	109
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i funkcijskim tasterima | Konceptija rukovanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Vibrirajuća automatika | |

POSEBNA OPREMA

| | Tahograf | | Interfejs procesnih podataka za sisteme drugih proizvođača, zemljana gradnja | Obloge sa bodljama (jež) | Montažna ploča za zbijanje | John Deere Operations Center | Radno osvetljenje | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem