

Tehnilised andmed

HC 130 VA



Pinnaserullid Seeria HC
VA-rullvaltsiga teerull

H313

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suur tihendamisvõimsus, tõhusus ja toimingu turvalisus
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Täpne tihendamise mõõtmine uue mõõdetud väärtusega (MN/m²)
- > Tihendamise automaatne reguleerimine sihtväärtuste põhjal
- > Digital ready

P

TEHNILISED ANDMED HC 130 VA (H313)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	13315
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	12965
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	12270
Töökaal, max	kg	16340
Teljekoormus, ees/taga	kg	8060/5255
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	8100/8960
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	38,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		53,60/VM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2627,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	30
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2122
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		112/152,3/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		112/150,0/2200
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 12,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	52/58

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees	Hz	30
Amplituud, ees, max	mm	2,10
Tsentrifugaaljõud, ees, max	kN	320

Rool

Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	280
------------------	---	-----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	109
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	106

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Smart Compact | Smart Compaction Meter (SCM)

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | Smart Receiver | Protsessandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, mullatööd | Valtsi tambitsümbrised | Lisatav plaattihendaja | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott