

Műszaki adatok

HC 130 VA



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger VA palástartal

H313

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény, hatékonyság és folyamatbiztosság
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Precíz tömörítésmérés új mérési értékkel (MN/m²-ben)
- > A tömörítés automatikus szabályozása célértékek alapján
- > Digital ready

P

MŰSZAKI ADATOK HC 130 VA (H313)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	13315
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	12965
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	12270
Max. üzemi tömeg	kg	16340
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	8060/5255
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	8100/8960
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	38,3
Franc. osztályozás, érték/osztály		53,60/VM3
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	2627,5

A gép méretei

Teljes hossz	mm	6117
Teljes magasság kabinnal	mm	3054
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3054
Tengelytávolság	mm	3266
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	461
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	477/477
Fordulókör sugara, belül	mm	4131
Rézsűszög, elől/hátul	°	34,2/23,7

Palástok méretei

Palástszelesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1504
Palástvastagság elől	mm	30
Palástfajta, elől		sima

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége házul	mm	2122
Abroncsok száma házul		2

Dízelmotor

Gyártó		JOHN DEERE
Típus		JDPS 4045PTE
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		112/152,3/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		112/150,0/2200
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,1
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	52/58

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől	Hz	30
Amplitúdó, elől, max.	mm	2,10
Centrifugális erő, elől, max.	kN	320

Kormányzás

Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	280
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	109
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	106

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Smart Compact | Smart Compaction Meter (SCM)

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS keret fém fűtéssel (FOPS, I. fokozat) | Fűtés/klímaberendezés | Menetiró | Smart Receiver | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, földmunkák | Döngölőtalp héjak | Felszerelhető lemezes tömörítő adapter | Munkafényező | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval