

Техникалық сипаттамалар

HC 130 VA



Бір барабанды роликтер Серия HC
VA таңғышы бар бір барабанды ролик

H313

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Шынайы компакттау күші, эффективтілік және процесстік сенімділік
- > Жаңа мән (MN/m²) бойынша шынайы компакттау оның есептелуі
- > Компакттауның атқаруының автоматты бақылауы, мақсатты мәндерді пайдалану арқылы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 130 VA (H313)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	13315
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	12965
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	12270
Жұмыс салмағы макс.	kg	16340
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	8060/5255
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	8100/8960
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	38,3
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		53,60/VM3
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	2627,5
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6117
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3054
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3054
Білік аралық арақашықтық	mm	3266
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	461
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	477/477
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4131
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	34,2/23,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	30
Бинт түрі, алдыңғы жағы		teric
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2122
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045PTE
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		112/152,3/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		112/150,0/2200
Пайдаланылған газ нормасы		UN ECE R96 (Tier 3)
Пайдаланылған газдардың деңгейі		UN ECE R96 (Tier 3)
Пайдаланылған газды тазарту		-

Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 12,1
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	52/58
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы	Hz	30
Амплитуда, алдыңғы, максималды	mm	2,10
Орталықтан тепкіш күш, алдыңғы, максималды	kN	320
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	35
Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	280
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	109
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация | Smart ықшам | Smart Compaction Метр (SCM)

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Жылыту/климаттық қондырғы | Бейнетіркеуіш | Смарт қабылдағыш | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, жермен жұмыс | Тығыздауыш қондырғысы | Тығыздауыш плита | John Deere Operations Center | Жұмыс шамы | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты