

Tekniska data

HC 130 VA



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VA-vals

H313

HÖJDPUNKTER

- > Hög komprimeringsprestanda, effektivitet och processtillförlitlighet
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Exakt packningsmätning med nytt mätvärde (i MN/kvm)
- > Automatisk styrning av packningen baserat på målvärden
- > Digital ready

P

TEKNISKA DATA HC 130 VA (H313)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	13315
Tjänstevikt med ROPS	kg	12965
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	12270
Tjänstevikt max.	kg	16340
Axellast, fram/bak	kg	8060/5255
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	8100/8960
Statisk linjelast, fram	kg/cm	38,3
Fran. klassificering värde/klass		53,60/VM3
Hjullast per däck, bak	kg	2627,5

Mått maskin

Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	34,2/23,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2122
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		112/152,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		112/150,0/2200
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,1
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	52/58

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram	Hz	30
Amplitud, fram, max.	mm	2,10

Vibration

Centrifugalkraft, fram, max.	kN	320
------------------------------	----	-----

Styrning

Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	280
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	109
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Smart Compact | Smart Compaction Meter (SCM)

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Värme/klimatanläggning | Färdskrivare | Smart Receiver | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | Padfotsskal | Buren plattkompaktor | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning