

Të dhënat teknike

HD 10 P VO



Rula dysh Seria HD CompactLine

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H336

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Përmasa kompakte
- > Ngjeshje me lëkundje

P

TË DHËNAT TEKNIKE HD 10 P VO (H336)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	2525
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	2284
Pesha maks. e punës	kg	3240
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	1205/1320
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	12,1/13,2
Klasifikimi franc., vlera/klasa		12,1/PV3
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia totale me ROPS	mm	2475
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1752
Distanca ndërmjet akseve	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1110
Gjerësia maksimale e punës	mm	1050
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	280
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2470
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1000/1000
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	720/720
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	15/15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1703-M-DI-E4B
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
Rendimenti SAE J1995, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
Niveli i tymit SHBA		EPA Tier 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	10,2
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	35/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	65/51
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,45/0,45
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	33/20
Lëkundja		
Forca e luhatjes, mbrapa, I/II	kN	39/23

Lëkundja		
Frekuenca e luhatjes, mbrapa, I/II	Hz	38/29
Amplituda tangenciale, mbrapa, I/II	mm	1,34/1,34
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	32
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	42
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	180
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	104

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Dorezë udhëtimi, majtas dhe djathtas | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Çelës mekanik për shkëputjen e baterisë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, mekanike | Vrima e varjes përpara e CompactLine | Panel automatik dridhjesh | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | ROPS, me palosje | Tavan mbrojtës metalik mbi ROPS (FOPS, niveli I) | Pasqyrë e pasme e jashtme | Matës i ngjeshjes | Projektore pune | Ndriçimi i buzëve të cilindrit | Ndalim automatik i motorit | Çelës i fikjes së baterisë | Izolimi nga zhurma