

Technické údaje

HD 10 P VO



Tandemové válce Série HD CompactLine

Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem

H336

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Kompaktní rozměry
- > Zhutňování oscilací

P

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10 P VO (H336)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s ROPS	kg	2525
Prázdná hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	2284
Provozní hmotnost max.	kg	3240
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	1205/1320
Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu	kg/cm	12,1/13,2
Franc.klasifikace, hodnota/třída		12,1/PV3
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	2530
Celková výška s ROPS	mm	2475
Výška nakládání, minim.	mm	1752
Rozvor	mm	1700
Celková šířka	mm	1110
Maximální pracovní šířka	mm	1050
Světlost podvozku, střed	mm	280
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	570/570
Poloměr otáčení vnitřní	mm	2470
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu/vzadu	mm	1000/1000
Průměr běhounu, vpředu/vzadu	mm	720/720
Síla běhounu, vpředu/vzadu	mm	15/15
Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
Druh běhounu, vzadu		hladké/nedělené
Přesazení stopy, vlevo/vpravo	mm	0/50
Vznětový motor		
Výrobce		KUBOTA
Typ		D1703-M-DI-E4B
Válce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		18,2/24,8/2200
Výkon SAE J1995, kW / HP / ot/min		18,5/24,8/2200
Stupeň výfukových plynů USA		EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		-
Jízdní pohon		
Rychlost, plynulá	km/h	10,2
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	35/40
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	65/51
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,45/0,45
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	33/20
Oscilace		
Oscilační síla, vzadu, I/II	kN	39/23
Tangenciální amplituda, vzadu, stupeň II, nová hodnota	Hz	38/29
Tangenciální amplituda, vzadu, I/II	mm	1,34/1,34

Řízení		
Úhel řízení +/-	°	32
Úhel naklopení +/-	°	8
Řízení, druh		Kloubové řízení
Skrápěcí zařízení		
Skrápění vodou, druh		Tlak
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	42
Vodní nádrž, obsah	L	180
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	106
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	104

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V | Trojbodový kloubový mechanismus | Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači | Kryt přístrojové desky, uzamykatelný a odolný vůči povětrnostním vlivům | Skrápění tlakovou vodou | Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem | Páka pojezdu, vlevo a vpravo | Ochrana klínového řemenu | Mechanický hlavní vypínač baterie | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Přesazení stopy, mechanicky | Závěsné oko vpředu, CompactLine | Automatická vibrace | Filtrace vody (3násobná) | Centrální zvedací třmen | Centrální výpust vody

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Stěrač z plastu, sklopný | ROPS, sklápěcí | Ochranná střecha z kovu na ROPS (FOPS, stupeň I) | Venkovní zpětná zrcátka | Měřič komprese | Pracovní světlomety | Osvětlení okrajů běhounů | Automatické zastavení motoru | Hlavní vypínač baterie | Zvuková izolace