

Technische gegevens

# HD 10 P VO



## Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met vibratie- en oscillatierol

H336

### HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Verdichting met oscillatie

**P**

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10 P VO (H336)

| Gewichten                                 |       |                |
|-------------------------------------------|-------|----------------|
| Bedrijfsgewicht met ROPS                  | kg    | 2525           |
| Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS    | kg    | 2284           |
| Bedrijfsgewicht max.                      | kg    | 3240           |
| Asbelasting, voor / achter                | kg    | 1205/1320      |
| Statische lijnbelasting, voor/achter      | kg/cm | 12,1/13,2      |
| Franse classificatie, waarde/klasse       |       | 12,1/PV3       |
| Afmetingen machine                        |       |                |
| Totale lengte                             | mm    | 2530           |
| Totale hoogte met ROPS                    | mm    | 2475           |
| Hoogte verlading, min.                    | mm    | 1752           |
| Asafstand                                 | mm    | 1700           |
| Totale breedte                            | mm    | 1110           |
| Maximale werkbreedte                      | mm    | 1050           |
| Bodemspeling, midden                      | mm    | 280            |
| Wegrandvrijheid, links/rechts             | mm    | 570/570        |
| Bochtstraal, binnen                       | mm    | 2470           |
| Afmetingen rollen                         |       |                |
| Rolbreedte, voor/achter                   | mm    | 1000/1000      |
| Roldiameter, voor/achter                  | mm    | 720/720        |
| Roldikte, voor/achter                     | mm    | 15/15          |
| Rolsoort, voor                            |       | glad/ongedeeld |
| Rolsoort, achter                          |       | glad/ongedeeld |
| Spoorverandering, links/rechts            | mm    | 0/50           |
| Dieselmotor                               |       |                |
| Fabrikant                                 |       | KUBOTA         |
| Type                                      |       | D1703-M-DI-E4B |
| Cilinders, aantal                         |       | 3              |
| Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm             |       | 18,2/24,8/2200 |
| Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm             |       | 18,5/24,8/2200 |
| Uitlaatgasnorm VS                         |       | EPA Tier 4     |
| Afvoergasnabehandeling                    |       | -              |
| Rijaandrijving                            |       |                |
| Snelheid, traploos                        | km/h  | 10,2           |
| klimvermogen met/zonder vibratie          | %     | 35/40          |
| Vibratie                                  |       |                |
| Trilfrequentie, voor, I/II                | Hz    | 65/51          |
| Amplitude, voor, I/II                     | mm    | 0,45/0,45      |
| Centrifugaalkracht, voor, I/II            | kN    | 33/20          |
| Oscillatie                                |       |                |
| Oscillatiekracht, achter, I/II            | kN    | 39/23          |
| Oscillatiefrequentie, achter, niveau I/II | Hz    | 38/29          |
| Tangentiële amplitude, achter, I/II       | mm    | 1,34/1,34      |
| Stuurinrichting                           |       |                |
| Stuurhoek +/-                             | °     | 32             |

| Stuurinrichting                                    |       |               |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| Slingerhoek +/-                                    | °     | 8             |
| Besturing, soort                                   |       | Knikbesturing |
| Sproeisysteem                                      |       |               |
| Waterbesproeiing, soort                            |       | Druk          |
| Reservoirinhoud/vulhoeveelheid                     |       |               |
| Brandstoftank, inhoud                              | L     | 42            |
| Waterreservoir, inhoud                             | L     | 180           |
| Geluidsniveau                                      |       |               |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd           | db(A) | 106           |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten | db(A) | 104           |

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | V-snaarbescherming | Mechanische accuschakelaar | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, mechanisch | Sleepoog vóór Compact-Line | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijder, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar | Veiligheidsdak metaal op ROPS (FOPS, niveau I) | Achteruitkijkspiegel | Verdichtingsmeter | Werkschijnwerper | Rolrandverlichting | Automatische motorstop | Accuschakelaar | Geluidsisolatie