

Tekniske spesifikasjoner

HD 10 P VO



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H336

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språkneutral betjening
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Komprimering med oscillering

P

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 10 P VO (H336)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	2525
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	2284
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3240
Aksellast, foran/bak	kg	1205/1320
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	12,1/13,2
Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,1/PV3
Mål maskin		
Totallengde	mm	2530
Høyde totalt med ROPS	mm	2475
Høyde lasting, min.	mm	1752
Akselavstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1110
Maksimal arbeidsbredde	mm	1050
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Svingradius, indre	mm	2470
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1000/1000
Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	15/15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		18,2/24,8/2200
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		18,5/24,8/2200
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	10,2
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	35/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	33/20
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	39/23
Oscillasjonsfrekvens, bak, trinn I/II	Hz	38/29
Tangentiell amplitude, bak, I/II	mm	1,34/1,34

Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kjørespak, venstre og høyre | Kilerembeskyttelse | Mekanisk batteriskillebryter | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, mekanisk | Festering foran CompactLine | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | ROPS, sammenleggbart | Beskyttelsestak metall på ROPS (FOPS, nivå I) | Utvendig bakspeil | Komprimeringsmåler | Arbeidsllys | Trommelkantbelysning | Motorstoppautomatikk | Batteriskillebryter | Lydisolering