

Teknik bilgiler

# HD 10 P VO



**Tandem silindirler Seri HD CompactLine**  
Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

**H336**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Ergonomik operatör platformu
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kompakt ebatlar
- > Osilasyonlu sıkıştırma

**P**

## TEKNİK BİLGİLER HD 10 P VO (H336)

## Ağırlıklar

|                                    |       |           |
|------------------------------------|-------|-----------|
| ROPS ile çalışma ağırlığı          | kg    | 2525      |
| Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan | kg    | 2284      |
| Çalışma ağırlığı maks.             | kg    | 3240      |
| Aks yükü, ön/arka                  | kg    | 1205/1320 |
| Statik hat yükü, ön/arka           | kg/cm | 12,1/13,2 |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf  |       | 12,1/PV3  |

## Makine ölçüleri

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Toplam uzunluk                 | mm | 2530    |
| ROPS ile toplam yükseklik      | mm | 2475    |
| Yükleme yüksekliği, en az      | mm | 1752    |
| Aks mesafesi                   | mm | 1700    |
| Toplam genişlik                | mm | 1110    |
| Maksimum çalışma genişliği     | mm | 1050    |
| Alt yükseklik, ortadan         | mm | 280     |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 570/570 |
| Dönüş yarıçapı, içten          | mm | 2470    |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Tambur genişliği, ön/arka | mm | 1000/1000      |
| Tambur çapı, ön/arka      | mm | 720/720        |
| Tambur kalınlığı, ön/arka | mm | 15/15          |
| Tambur türü, ön           |    | düz/bölünmemiş |
| Tambur türü, arka         |    | düz/bölünmemiş |
| İzden sapma, sol/sağ      | mm | 0/50           |

## Dizel motor

|                               |  |                |
|-------------------------------|--|----------------|
| Üretici                       |  | KUBOTA         |
| Tip                           |  | D1703-M-DI-E4B |
| Silindir, adet                |  | 3              |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm      |  | 18,2/24,8/2200 |
| Güç SAE J1995, kW/HP/rpm      |  | 18,5/24,8/2200 |
| Egzoz emisyon kategorisi, ABD |  | EPA Tier 4     |
| Egzoz gazı arıtma             |  | -              |

## Sürüş tahriği

|                                               |      |       |
|-----------------------------------------------|------|-------|
| Hız, kademesiz ayarlı                         | km/h | 10,2  |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | %    | 35/40 |

## Vibrasyon

|                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 65/51     |
| Genlik, ön, I/II             | mm | 0,45/0,45 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II     | kN | 33/20     |

## Osilasyon

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Osilasyon gücü, arka, I/II            | kN | 39/23     |
| Osilasyon frekansı, arka, Kademe I/II | Hz | 38/29     |
| Tanjansiyel genlik, arka, I/II        | mm | 1,34/1,34 |

## Direksiyon

|                        |   |                           |
|------------------------|---|---------------------------|
| Direksiyon tahdidi +/- | ° | 32                        |
| Direksiyon açısı +/-   | ° | 8                         |
| Direksiyon, Tip        |   | Mafsallı şasi direksiyonu |

## Islatma sistemi

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| Su serpintisi, Tür |  | Basınçlı |
|--------------------|--|----------|

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Yakıt tankı, kapasite | L | 42  |
| Su tankı, kapasite    | L | 180 |

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili     | db(A) | 106 |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 104 |

## DONANIM

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Sürüş kolu, sol ve sağ | V kayışı kılıfı | Mekanik ana akü şalteri | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, mekanik | CompactLine ön çekme halkası | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası | Tek yerden merkezi su tahliyesi

## ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, katlanabilir | ROPS, katlanabilir | ROPS üzerinde metal koruyucu tavan (FOPS, seviye I) | Dış dikiz aynası | Sıkıştırma ölçüm cihazı | Çalışma farları | Tambur kenarı aydınlatması | Motor durdurma otomatığı | Ana akü şalteri | Ses yalıtımı