

Technische gegevens

HD 10 P VT



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met vibratierol en wielset

H336

HIGHLIGHTS

- > Compacte afmetingen
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

P

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10 P VT (H336)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2385
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	2134
Bedrijfsgewicht max.	kg	3110
Asbelasting, voor / achter	kg	1210/1175
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	12,1
Franse classificatie, waarde/klasse		12,1/PV2
Wielbelasting per band, achter	kg	293,75
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2475
Hoogte verlading, min.	mm	1752
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1110
Maximale werkbreedte	mm	1050
Bodemspeling, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2470
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	1000
Roldiameter, voor	mm	720
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		205/60-R15
Breedte over band, achter	mm	1000
Aantal banden, achter		4
Dieselmotor		
Fabrikant		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		18,2/24,8/2200
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		18,5/24,8/2200
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	9,6
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	65/51
Amplitude, voor, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	33/20
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	32
Slingerhoek +/-	°	8

Stuurinrichting		
Besturing, soort		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	42
Waterreservoir, inhoud	L	180
Addietief tank, inhoud	L	18
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen niveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogen niveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | V-snaarbescherming | Mechanische accuschakelaar | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, mechanisch | Sleepoog vóór Compact-Line | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar | Veiligheidsdak metaal op ROPS (FOPS, niveau I) | Achteruitkijkspiegel | Verdichtingsmeter | Werkschijnwerper | Rolrandverlichting | Automatische motorstop | Accuschakelaar | Geluidsisolatie