

Tehnilised andmed

HD 10 P VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H336

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine

P

TEHNILISED ANDMED HD 10 P VT (H336)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	2385
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	2134
Töökaal, max	kg	3110
Teljekoormus, ees/taga	kg	1210/1175
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	12,1
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		12,1/PV2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	293,75
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2530
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2475
Laadimiskõrgus, min	mm	1752
Teljevahe	mm	1700
Kogulaius	mm	1110
Maksimaalne töölaius	mm	1050
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	570/570
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2470
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1000
Valtsi läbimõõt, ees	mm	720
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		205/60-R15
Laius üle rehvide, taga	mm	1000
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1703-M-DI-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		18,2/24,8/2200
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		18,5/24,8/2200
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	9,6
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,45/0,45
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	33/20

Rool		
Roolinurk +/-	°	32
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	42
Veepaak, sisu	L	180
Lisaainepaak, sisu	L	18
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Kiilrihmakaitsega | Mehaaniline aku lahklüliti | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Mehaaniline rööpme nihe | CompactLine'i eesmine pukseerimisaas | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar | Keskmise vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS) | Metallist kaitsekatus turvakaarel ROPS (FOPS, I aste) | Välimine tahavaatepeegel | Tihendusmõõtur | töötuled | Valtsi serva valgustus | Mootori seiskamisautomaatika | Aku lahklüliti | Heliisolatsioon