

Tekniske spesifikasjoner

# HD 10 P VT



## Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H336

### HØYDEPUNKTER

- > Kompakte mål
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting

**P**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 10 P VT (H336)

| Vekt                                   |       |                   |
|----------------------------------------|-------|-------------------|
| Vekt i driftsklar stand med ROPS       | kg    | 2385              |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS         | kg    | 2134              |
| Vekt i driftsklar stand maks.          | kg    | 3110              |
| Aksellast, foran/bak                   | kg    | 1210/1175         |
| Statisk linjelast, foran               | kg/cm | 12,1              |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       | 12,1/PV2          |
| Hjulbelastning per dekk, bak           | kg    | 293,75            |
| Mål maskin                             |       |                   |
| Totallengde                            | mm    | 2530              |
| Høyde totalt med ROPS                  | mm    | 2475              |
| Høyde lasting, min.                    | mm    | 1752              |
| Akselavstand                           | mm    | 1700              |
| Totalbredde                            | mm    | 1110              |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 1050              |
| Bakkeklaring, midten                   | mm    | 280               |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 570/570           |
| Svingradius, indre                     | mm    | 2470              |
| Mål tromler                            |       |                   |
| Trommelbredde, foran                   | mm    | 1000              |
| Trommeldiameter, foran                 | mm    | 720               |
| Trommelstørrelse, foran                | mm    | 15                |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt / ikke delt |
| Sporforskyvning, venstre/høyre         | mm    | 0/50              |
| Mål dekk                               |       |                   |
| Dekkdimensjon, bak                     |       | 205/60-R15        |
| Bredde over dekk, bak                  | mm    | 1000              |
| Antall dekk, bak                       |       | 4                 |
| Dieselmotor                            |       |                   |
| Produsent                              |       | KUBOTA            |
| Type                                   |       | D1703-M-DI-E4B    |
| Sylindere, antall                      |       | 3                 |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min      |       | 18,2/24,8/2200    |
| Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min      |       | 18,5/24,8/2200    |
| Utslippstrinn USA                      |       | EPA Tier 4        |
| Eksosetterbehandling                   |       | -                 |
| Kjøredrift                             |       |                   |
| Hastighet, trinnløs                    | km/h  | 9,6               |
| klatreevne, med/uten vibrasjon         | %     | 30/40             |
| Vibrasjon                              |       |                   |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II        | Hz    | 65/51             |
| Amplitude, foran, I/II                 | mm    | 0,45/0,45         |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II          | kN    | 33/20             |
| Styring                                |       |                   |
| Styrevinkel +/-                        | °     | 32                |

| Styring                                   |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | 8           |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Overrislingsanlegg                        |       |             |
| Vannoverrissing, type                     |       | Trykk       |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 42          |
| Vanntank, innhold                         | L     | 180         |
| Additivtank, innhold                      | L     | 18          |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 106         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 104         |

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kjørespak, venstre og høyre | Kilerembeskyttelse | Mekanisk batteriskillebryter | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, mekanisk | Festering foran CompactLine | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | ROPS, sammenleggbart | Beskyttelsestak metall på ROPS (FOPS, nivå I) | Utvendig bakspeil | Komprimeringsmåler | Arbeidslys | Trommelkantbelysning | Motorstoppautomatikk | Batteriskillebryter | Lydisolering