

Technické údaje

HD 10 P VT



Tandemové valce Séria HD CompactLine
Tandemový valec s vibračným behúňom a súpravou kolies

H336

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Kompaktné rozmery
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie

P

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10 P VT (H336)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2385
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	2134
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3110
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	1210/1175
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	12,1
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		12,1/PV2
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	293,75
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2530
Celková výška s ROPS	mm	2475
Výška nakladania, minim.	mm	1752
Vzdialenosť náprav	mm	1700
Celková šírka	mm	1110
Maximálna pracovná šírka	mm	1050
Svetlá výška, stred	mm	280
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2470
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	1000
Priemer obruče, vpredu	mm	720
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	15
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		205/60-R15
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1000
Počet pneumatík, vzadu		4
Naftový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		D1703-M-DI-E4B
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
Výkon SAE J1995, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
Emisný stupeň USA		EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	9,6
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	65/51
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,45/0,45
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	33/20

Riadenie		
Uhol riadenia ±	°	32
Uhol výkyvu ±	°	8
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	42
Nádrž na vodu, objem	L	180
Nádrž na aditívum, objem	L	18
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	104

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Ochrana klinového remeňa | Mechanický vypínač batérie | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Presadenie stopy, mechanické | Závesné oko vpredu CompactLine | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny zdvíhací oblúk | Centrálné vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Stierače z plastu, sklopné | ROPS, sklopný | Ochranná strecha kov na ROPS (FOPS, stupeň I) | Vonkajšie spätné zrkadlá | Merač zhutnenia | Pracovný svetlomet | Osvetlenie okraja behúňa | Automatika zastavenia motora | Odpájač akumulátora | Zvuková izolácia