

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 10 P VT



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือนและชุดลอ

H336

ไฮไลท์

- > ขนาดกะทัดรัด
- > เหมาะสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบำรุงรักษา

P

ข้อมูลทางเทคนิค HD 10 P VT (H336)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	2385
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	2134
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	3110
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลาล, ดานหน้า/ด้านหลัง	kg	1210/1175
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ด้านหน้า	kg/cm	12,1
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		12,1/PV2
ถารับน้ำหนักของล้อต่ออย่างแต่ละเลน, ดานหลัง	kg	293,75
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2530
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2475
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1752
ระยะทางเพลาล	mm	1700
ความกว้างโดยรวม	mm	1110
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1050
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	280
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	570/570
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	2470
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1000
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ด้านหน้า	mm	720
ความแข็งแรงของดรัม, ด้านหน้า	mm	15
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	0/50
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ดานหลัง		205/60-R15
ความกว้างตลอดแนวยาง, ด้านหลัง	mm	1000
จำนวนยาง, ดานหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1703-M-DI-E4B
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1995, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	9,6
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสั่นสะเทือน	%	30/40
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การสั่นสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,45/0,45
แรงหนีศูนย์กลาง, ดานหน้า, I/II	kN	33/20
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมบังคับเลี้ยว +/-	°	32
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	42
ถังน้ำ, ความจุ	L	180
ถังสารเติมแต่ง, ความจุ	L	18

ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประทาน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	104

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ | ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ชายและขวา | ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่แบบกลไก | แทนคนขับขับเคลื่อนสี่ล้อ | ออฟเซตของทาง, กลไก | โครงเกี่ยวรพ่วงด้านหน้า CompactLine | ระบบสั่นสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครงยกสวนกลาง | ขອງระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | ROPS, พับได้ | หลังคาป้องกันทำจากโลหะบน ROPS (FOPS, ระดับ I) | กระงะกมองหลังดานนอก | มาตรการการบดอัด, ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟส่องสว่างขอบดรัม | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่ | ฉนวนกันเสียง