

Technische gegevens

HD 10 P VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratierollen

H336

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Ergonomisch bestuurdersplatform

P

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10 P VV (H336)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2475
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	2234
Bedrijfsgewicht max.	kg	3190
Asbelasting, voor / achter	kg	1205/1270
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	12,1/12,7
Franse classificatie, waarde/klasse		12,7/PV3
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2475
Hoogte verlading, min.	mm	1752
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1110
Maximale werkbreedte	mm	1050
Bodemspeling, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2470
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1000/1000
Roldiameter, voor/achter	mm	720/720
Roldikte, voor/achter	mm	15/15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
Dieselmotor		
Fabrikant		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		18,2/24,8/2200
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		18,5/24,8/2200
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	10,2
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	65/51
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	65/51
Amplitude, voor, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitude, achter, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	33/20
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	33/20
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	32
Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	42
Waterreservoir, inhoud	L	180
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | V-snaarbescherming | Mechanische accuschakelaar | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, mechanisch | Sleepoog vóór Compact-Line | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijder, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar | Veiligheidsdak metaal op ROPS (FOPS, niveau I) | Achteruitkijkspiegel | Verdichtingsmeter | Werkschijnwerper | Rolrandverlichting | Automatische motorstop | Accuschakelaar | Geluidsisolatie