

Tehnilised andmed

HD 10 P VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H336

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

P

TEHNILISED ANDMED HD 10 P VV (H336)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	2475
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	2234
Töökaal, max	kg	3190
Teljekoormus, ees/taga	kg	1205/1270
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	12,1/12,7
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		12,7/PV3
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2530
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2475
Laadimiskõrgus, min	mm	1752
Teljevahe	mm	1700
Kogulaius	mm	1110
Maksimaalne töölaius	mm	1050
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	570/570
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2470
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1000/1000
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
Valtsi paksus, ees/taga	mm	15/15
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1703-M-DI-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		18,2/24,8/2200
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		18,5/24,8/2200
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	10,2
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	65/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,45/0,45
Amplituud, taga, I/II	mm	0,45/0,45
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	33/20
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	33/20
Rool		
Roolinurk +/-	°	32

Rool		
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	42
Veepaak, sisu	L	180
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Kiirihmakaitsega | Mehaaniline aku lahklüliti | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Mehaaniline rööpme nihe | CompactLine'i eesmine pukseerimisaas | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS) | Metallist kaitsekatus turvakaarel ROPS (FOPS, I aste) | Välimine tahavaatepeegel | Tihendumõõtur | töötuled | Valtsi serva valgustus | Mootori seiskamisautomaatika | Aku lahklüliti | Heliisolatsioon