



Techniniai duomenys

HD 10 P VV



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H336

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma

P

TECHNINIAI DUOMENYS HD 10 P VV (H336)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	2475
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	2234
Maks. darbinis svoris	kg	3190
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	1205/1270
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	12,1/12,7
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		12,7/PV3
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2530
Bendras aukštis su ROPS	mm	2475
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1752
Bazė	mm	1700
Bendras plotis	mm	1110
Maksimalus darbinis plotis	mm	1050
Prošvaisa, viduryje	mm	280
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2470
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1000/1000
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	720/720
Būgno storis, priekyje / gale	mm	15/15
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		D1703-M-DI-E4B
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		18,2/24,8/2200
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		18,5/24,8/2200
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	10,2
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	65/51
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	65/51
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,45/0,45
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	33/20
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	33/20
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	32
Svyravimo kampas + / -	°	8

Vairavimas		
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	42
Vandens talpykla, talpa	L	180
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Važiavimo svirtis kairėje ir dešinėje | Trapecinio diržo apsauga | Mechaninis baterijos grandinės pertraukiklis | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisai, mechaniniai | Prikabinamos kilpos priekyje „CompactLine“ | Automatinė vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinė kėlimo apkaba | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | ROPS, atlenkiama | Metalinis apsauginis stogas ant ROPS (FOPS, I pakopa) | Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Kompresimetras | Darbinis žibintas | Būgno briaunų apšvietimas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Garso izoliacija