

## Dados técnicos

# HD 10 P VV



### Rolos compactadores tandem Série HD CompactLine

Rolo compactador tandem com dois cilindros de vibração

H336

### DESTAQUES

- > Transporte simples e carregamento fácil
- > Operação simples, intuitiva e de linguagem neutra
- > Dimensões compactas
- > Excelente visão da borda do cilindro, da máquina e do canteiro de obras no entorno
- > Plataforma ergonômica do operador



## DADOS TÉCNICOS HD 10 P VV (H336)

Pesos		
Peso operacional com ROPS	kg	2475
Peso sem carga sem cabine, sem ROPS	kg	2234
Peso operacional máx.	kg	3190
Carga por eixo, dianteira/traseira	kg	1205/1270
Carga linear estática, dianteira/traseira	kg/cm	12,1/12,7
Classificação franc., valor/classe		12,7/PV3
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	2530
Altura total com ROPS	mm	2475
Altura de carga, mínima	mm	1752
Distância entre eixos	mm	1700
Largura total	mm	1110
Largura máxima de trabalho	mm	1050
Altura livre ao solo, central	mm	280
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	570/570
Raio de círculo da pista, interno	mm	2470
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, dianteira/traseira	mm	1000/1000
Diâmetro do cilindro, dianteiro/traseiro	mm	720/720
Espessura do cilindro, dianteira/traseiro	mm	15/15
Tipo de cilindro, dianteiro		lisa/não dividida
Tipo de cilindro, traseiro		lisa/não dividida
Desvio de pista, esquerdo/direito	mm	0/50
Motor diesel		
Fabricante		KUBOTA
Tipo		D1703-M-DI-E4B
Cilindro, quantidade		3
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		18,2/24,8/2200
Potência SAE J1995, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
Nível de emissões EUA		EPA Tier 4
Tratamento dos gases de escape		-
Accionamento de marcha		
Velocidade, contínua	km/h	10,2
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	30/40
Vibração		
Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	65/51
Frequência de vibração, traseira, I/II	Hz	65/51
Amplitude, dianteira, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitude, traseira, I/II	mm	0,45/0,45

Vibração		
Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	33/20
Força centrífuga, traseira, I/II	kN	33/20
Direção		
Ângulo de direção +/-	°	32
Ângulo pendular +/-	°	8
Direção, tipo		Direção articulada
Sistema de aspersão		
Aaspersão de água, tipo		Pressão
Capacidade do tanque/volume de enchimento		
Tanque de combustível, capacidade	L	42
Tanque de água, capacidade	L	180
Nível de ruído		
Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	106
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	104

## EQUIPAMENTO

Tomada 12 V | Articulação de 3 pontos | Painel de instrumentos com exibições, luzes indicadoras e interruptores | Tampa do painel de instrumentos bloqueável e à prova de intempéries | Aaspersão com água pressurizada | Plataforma do operador com acesso em ambos os lados | Alavanca multifuncional, esquerda e direita | Proteção da correia em V | Interruptor mecânico isolante da bateria | Plataforma do operador desacoplada por vibração | Direção de caranguejo, mecânica | Olhal de reboque dianteiro CompactLine | Sistema de vibração automática | Filtragem da água (triplo) | Barra de suporte central | Drenagem central de água

## EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Raspador de plástico, dobrável | ROPS, dobrável | Capota metálica na ROPS (FOPS, nível I) | Espelho retrovisor externo | Medidor de compactação | Faróis de trabalho | Iluminação das bordas do cilindro | Função automática de parada do motor | Interruptor isolante da bateria | Isolamento acústico