

Технически характеристики

HD 12 P VO



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine
двуколесен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H336

АКЦЕНТИ

- > Компактни размери
- > Уплътняване с осцилация
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

P

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 12 P VO (H336)

Тежести		
Работно тегло с ROPS	kg	2755
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	2514
Работно тегло макс.	kg	3470
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	1335/1420
Статичен линейен товар, отпред/отзад	kg/cm	11,1/11,8
Френс. класифициране, стойност/клас		11,1/PV3
Размери машина		
Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS	mm	2475
Височина претоварване, миним.	mm	1752
Разстояние между осите	mm	1700
Обща ширина	mm	1310
Максимална работна ширина	mm	1250
Клиренс, среда	mm	280
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2370
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1200/1200
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	720/720
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	15/15
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	0/50
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1703-M-DI-E4B
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		18,2/24,8/2200
Мощност SAE J1995, kW/к.с./rpm		18,5/24,8/2200
Степен на отделяне на отработени газове CAЦ		EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		-
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	10,2
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	35/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,45/0,45

Вибрации		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	38/23
Осцилация		
Осцилационна сила, отзад, I/II	kN	39/23
Осцилационна честота, отзад, степен I/II	Hz	38/29
Тангенциална амплитуда, отзад, I/II	mm	1,14/1,14
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	32
Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	42
Воден резервоар, съдържание	L	180
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Лост за управление, вляво и вдясно | Защита на клиновидния ремък | Механичен разединителен прекъсвач за акумулаторната батерия | Разкачена от вибрации платформа на водача | Изместване на следата, механично | Предно теглично ухо CompactLine | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централна подемна скоба | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер от пластмаса, сгъваем | ROPS, сгъваема | Предпазен покрив от метал върху ROPS (FOPS, степен I) | Външни огледала за задно виждане | Уплътнителен измервател | Работни фарове | Осветление на ръба на бандажа | Автоматика за спиране на двигателя | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Звукоизолация