

Tekniske data

HD 12 P VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H336

HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Kompression med oscillation
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

P

TEKNISKE DATA HD 12 P VO (H336)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2755
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	2514
Driftsvægt maks.	kg	3470
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1335/1420
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	11,1/11,8
Fran. klassificering, værdi/klasse		11,1/PV3
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1250
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		18,2/24,8/2200
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		18,5/24,8/2200
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	10,2
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	38/23
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	39/23
Oscillationsfrekvens, bagest, trin I/II	Hz	38/29

Oscillation		
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,14/1,14
Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrislning, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrislning | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Kileremsbeskyttelse | Mekanisk batteriafbryder | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Ophængsøjer forrest, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig | Tag metal på ROPS (FOPS, trin I) | Udvendigt bakspejl | Komprimeringsmåler | Arbejdsprojektør | Tromlekantbelysning | Motor-stop-automatik | Batteriafbryder | Lydisolering