

Műszaki adatok

HD 12 P VO



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláttal

H336

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kompakt méretek
- > Oszcillációs tömörítés
- > Kitűnő rálátás a palástsírlre, gépre és az építési környezetre
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

P

MŰSZAKI ADATOK HD 12 P VO (H336)

Tömegek		
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2755
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	2514
Max. üzemi tömeg	kg	3470
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	1335/1420
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	11,1/11,8
Franc. osztályozás, érték/osztály		11,1/PV3
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2475
Felrakási magasság, minimum	mm	1752
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1310
Maximális munkaszélesség	mm	1250
Szabad-magasság, közepen	mm	280
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2370
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1200/1200
Palástátmérő, elől/hátul	mm	720/720
Palástvastagság, elől/hátul	mm	15/15
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1703-M-DI-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		18,2/24,8/2200
SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		18,5/24,8/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-
Járorszerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	10,2
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	65/51
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	38/23
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	39/23
Oszcillációs frekvencia, hátul, I./II. fokozat	Hz	38/29

Oszcilláció		
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,14/1,14
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	32
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
Víztartály, tartalom	L	180
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Menetkar, balra és jobbra | Ékszíjvédő | Mechanikus akkumulátor leválasztó kapcsoló | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, mechanikus | CompactLine vonószem elől | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó, felhajtható | ROPS, lehajtható | ROPS keret fém védőtetővel (FOPS, I. fokozat) | Külső visszapillantó tükör | Tömörítésmérő | Munkafényszóró | Palástszél-világítás | Motorleállító automatika | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Hangszigetelés