

Техникалық сипаттамалар

HD 12 P VO



Тандем роликтері Серия HD CompactLine
Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H336

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Шағын габариттер
- > Тербелістермен қысу
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

P

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 12 P VO (H336)

Салмақтар		
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	2755
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	2514
Жұмыс салмағы макс.	kg	3470
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	1335/1420
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	11,1/11,8
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		11,1/PV3
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2530
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2475
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	1752
Білік аралық арақашықтық	mm	1700
Жалпы ені	mm	1310
Максималды жұмыс ені	mm	1250
Жол жарығы, орталық	mm	280
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	570/570
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	2370
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	720/720
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	15/15
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	0/50
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		KUBOTA
Түрі		D1703-M-DI-E4B
Цилиндр, саны		3
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		18,2/24,8/2200
SAE J1995 қуаты, кВт/HP/айн/мин		18,5/24,8/2200
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA Tier 4
Пайдаланылған газды тазарту		-
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	10,2
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	35/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,45/0,45
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	38/23
Тербеліс		
Теңселу күші, артқы, I/II	kN	39/23

Тербеліс		
Тербеліс жиілігі, артқы, I/II деңгей	Hz	38/29
Тангенциалдық амплитудасы, артқы, I/II	mm	1,14/1,14
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	32
Маятник бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	42
Су ыдысы, құрамы	L	180
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	104

АППАРАТУРА

12 В розетка | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Атмосфералық әсерден қорғайтын аспаптар панелінің қақпағы | Қысымдалған суару жүйесі | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Сол және оң басқару тұтқасы | Сына тартпа қорғаныш-қалқаны | Аккумулятор батареясының механикалық ажыратқышы | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, механикалық | Ықшам сызықтың алдыңғы жағына көз салу | Автоматты вибрация | Суды сүзу (үш есе) | Орталық көтергіш тұтқасы | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, жиналмалы | ROPS, жиналмалы | ROPS қорғаныш төбесі, металл (FOPS, I деңгей) | Сыртқы артқы айна | Тығыздау өнімділігі | Жұмыс шамы | Білік жиегі шамдары | Мотор тоқтату автоматика | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Дыбыс оқшаулау

