

Dane techniczne

HD 12 P VO



Walce tandemowe Seria HD CompactLine
Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i oscylacyjnym

H336

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Kompaktowe wymiary
- > Zagęszczanie z oscylacją
- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny

P

DANE TECHNICZNE HD 12 P VO (H336)

Masy		
Masa robocza z ROPS	kg	2755
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	2514
Masa robocza maks.	kg	3470
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	1335/1420
Statyczne obciążenie liniowe, przód/tył	kg/cm	11,1/11,8
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		11,1/PV3
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2530
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2475
Wysokość załadunkowa, min.	mm	1752
Rozstaw osi	mm	1700
Szerokość całkowita	mm	1310
Maksymalna szerokość robocza	mm	1250
Prześwit, na środku	mm	280
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	570/570
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	2370
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	1200/1200
Średnica bębna, przód/tył	mm	720/720
Grubość bębna, przód/tył	mm	15/15
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	0/50
Silnik wysokoprężny		
Producent		Kubota
Typ		D1703-M-DI-E4B
Liczba cylindrów		3
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		18,2/24,8/2200
Moc SAE J1995, kW/KM/rpm		18,5/24,8/2200
Norma emisji spalin USA		EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		-
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	10,2
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	35/40
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	65/51
Amplituda, przód, I/II	mm	0,45/0,45
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	38/23
Oscylacja		
Siła oscylacji, tył, I/II	kN	39/23
Częstotliwość oscylacji, z tyłu, stopień I/II	Hz	38/29
Amplituda styczna, tył, I/II	mm	1,14/1,14

Układ kierowniczy		
Kąt skrętu +/-	°	32
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	42
Zbiornik wody, pojemność	L	180
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

Gniazdko 12 V | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Zamykana i odporna na warunki atmosferyczne pokrywa deski rozdzielczej | Zraszanie wodą pod ciśnieniem | Stanowisko operatora z wejściem z obu stron | Dźwignia jazdy, lewa i prawa | Osłona pasa klinowego | Mechaniczny odłącznik akumulatora | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Przesunięcie toru bębnow, mechaniczne | Ucho do zawieszenia z przodu CompactLine | Automatyka wibracji | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny pałąk do podnoszenia | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, składany | Konstrukcja ROPS, składana | Dach ochronny metalowy na ROPS (FOPS, poziom I) | Zewnętrzne lustro wsteczne | Miernik zagęszczenia | Reflektory robocze | Oświetlenie krawędzi bębna | Automatyka zatrzymania silnika | Odłącznik akumulatora | Izolacja akustyczna