

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 12 P VO



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือนและดรัมแกว่ง

H336

ไฮไลท์

- > ขนาดกะทัดรัด
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

P

ข้อมูลทางเทคนิค HD 12 P VO (H336)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	2755
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	2514
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	3470
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลาล, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	1335/1420
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า/ดานหลัง	kg/cm	11,1/11,8
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คาประเภท		11,1/PV3
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2530
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2475
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1752
ระยะทางเพลาล	mm	1700
ความกว้างโดยรวม	mm	1310
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1250
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	280
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	570/570
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	2370
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1200/1200
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	720/720
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	15/15
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ดานหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1703-M-DI-E4B
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1995, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	10,2
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะเทือน	%	35/40
การสันสะเทือน		
ความถี่การสันสะเทือน, ดานหน้า, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,45/0,45
แรงหนีศูนย์กลาง, ดานหน้า, I/II	kN	38/23
การแกว่ง		
แรงในการแกว่ง, ด้านหลัง, I/II	kN	39/23
ความถี่การแกว่ง, ด้านหลัง, ระดับ I/II	Hz	38/29
แอมพลิจูดในแนวเส้นสัมผัส, ดานหลัง, I/II	mm	1,14/1,14
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมบังคับเลี้ยว +/-	°	32
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน

ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	42
ถังน้ำ, ความจุ	L	180
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง	db(A)	104

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเลียบ 12 โวลท์ | ขอต้อเดี่ยวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองดาน | คันขับ, ชายและขวา | ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่แบบกุญแจ | แทนคนขับขับแรงสันสะเทือน | ออฟเซตของทาง, กลไก | ทุวงเกี้ยวรถพ่วงด้านหน้า CompactLine | ระบบสันสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครงยกสวนกลาง | ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | ROPS, พับได้ | หลังคาป้องกันทำจากโลหะบน ROPS (FOPS, ระดับ I) | กระงุมมองหลังดานนอก | มาตรฐานการบดอัด | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟส่องสว่างขอบดรัม | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่ | ฉนวนกันเสียง