

Teknik bilgiler

HD 12 P VO



Tandem silindirler Seri HD CompactLine
Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H336

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kompakt ebatlar
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

P

TEKNİK BİLGİLER HD 12 P VO (H336)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2755
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	2514
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3470
Aks yükü, ön/arka	kg	1335/1420
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	11,1/11,8
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		11,1/PV3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1310
Maksimum çalışma genişliği	mm	1250
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2370

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1703-M-DI-E4B
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
Egzoz emisyon kategorisi, ABD		EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		-

Sürüş tahriri

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	10,2
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
Genlik, ön, I/II	mm	0,45/0,45
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	38/23

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka, I/II	kN	39/23
Osilasyon frekansı, arka, Kademe I/II	Hz	38/29
Tanjansiyel genlik, arka, I/II	mm	1,14/1,14

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	32
Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
Su tankı, kapasite	L	180

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Sürüş kolu, sol ve sağ | V kayışı kılıfı | Mekanik ana akü şalteri | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, mekanik | CompactLine ön çekme halkası | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, katlanabilir | ROPS, katlanabilir | ROPS üzerinde metal koruyucu tavan (FOPS, seviye I) | Dış dikiz aynası | Sıkıştırma ölçüm cihazı | Çalışma farları | Tambur kenarı aydınlatması | Motor durdurma otomatığı | Ana akü şalteri | Ses yalıtımı