

Технічні параметри

HD 12 P VO



Тандемні котки Серія HD CompactLine
Тандемний коток з вібраційним і осциляційним вальцем

H336

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Компактні розміри
- > Ущільнення із застосуванням осциляції
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування

P

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 12 P VO (H336)

Вага		
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	2755
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	2514
Макс. робоча маса	kg	3470
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	1335/1420
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	11,1/11,8
Франц. класифікація, значення/клас		11,1/PV3
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	2530
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2475
Висота завантаження, мін.	mm	1752
Відстань між осями	mm	1700
Загальна ширина	mm	1310
Максимальна робоча ширина	mm	1250
Дорожній просвіт, по центру	mm	280
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2370
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1200/1200
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	720/720
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	15/15
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	0/50
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		D1703-M-DI-E4B
Кількість циліндрів		3
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		18,2/24,8/2200
Потужність SAE J1995, кВт/к.с./об/хв		18,5/24,8/2200
Норма токсичності ВГ США		EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	10,2
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	35/40

Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	65/51
амплітуда спереду, I/II	mm	0,45/0,45
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	38/23
Осциляція		
Зусилля осциляції, ззаду, I/II	kN	39/23
Частота осциляції ззаду, I/II	Hz	38/29
Тангенціальна амплітуда ззаду, I/II	mm	1,14/1,14
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	32
Кут коливання +/-	°	8
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	42
Водяний бак, об'єм	L	180
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Напірна система зрошення | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Важіль керування зліва і справа | Захист клинового паса | Механічний роз'єднувач акумуляторної батареї | Віброізолювана платформа оператора | Система зміщення колій, механічна | Переднє вушко, CompactLine | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральна піднімальна скоба | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Пластиковий шкребок, складаний | Система захисту від перекидання ROPS, складана | Металевий захисний навіс на ROPS (FOPS, рівень I) | Зовнішнє дзеркало заднього виду | Компресометр | Фари робочого освітлення | Освітлення країв вальця | Автоматична система зупинки двигуна | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Звукоізоляція