

Tehnilised andmed

HD 12 P VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H336

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

P

TEHNILISED ANDMED HD 12 P VT (H336)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	2595
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	2344
Töökaal, max	kg	3320
Teljekoormus, ees/taga	kg	1340/1255
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	11,2
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		11,2/PV2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	313,75
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2530
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2475
Laadimiskõrgus, min	mm	1752
Teljevahe	mm	1700
Kogulaius	mm	1310
Maksimaalne töölaius	mm	1220
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	570/570
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2370
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1200
Valtsi läbimõõt, ees	mm	720
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		9,5/65-15
Laius üle rehvide, taga	mm	1140
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1703-M-DI-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		18,2/24,8/2200
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		18,5/24,8/2200
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	9,6
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,45/0,45
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	38/23

Rool		
Roolinurk +/-	°	32
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	42
Veepaak, sisu	L	180
Lisaainepaak, sisu	L	18
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Kiilrihmakaitsega | Mehaaniline aku lahklüliti | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Mehaaniline rööpme nihe | CompactLine'i eesmine pukseerimisaas | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar | Keskmise vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS) | Metallist kaitsekatus turvakaarel ROPS (FOPS, I aste) | Välimine tahavaatepeegel | Tihendusmõõtur | töötuled | Valtsi serva valgustus | Mootori seiskamisautomaatika | Aku lahklüliti | Heliisolatsioon