

Tekniset tiedot

HD 12 P VT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä tärvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H336

KOHOKOHDAT

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat

P

TEKNISET TIEDOT HD 12 P VT (H336)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2595
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	2344
Työpaino, maks.	kg	3320
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1340/1255
Staattninen linjakuorma, edessä	kg/cm	11,2
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,2/PV2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	313,75

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1310
Maksimaalinen työleveys	mm	1220
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1200
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		9,5/65-15
Renkaiden leveys, takana	mm	1140
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1703-M-DI-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		18,2/24,8/2200
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		18,5/24,8/2200
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	9,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,45/0,45
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	38/23

Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	32
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	42
Vesisäiliö, sisältö	L	180
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojuus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Kiilahihnan suojuus | Mekaaninen akun päävirtakytkin | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, mekaaninen | Vetosilmukka edessä CompactLine | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä | Metallinen suojakatos ROPS:ssa (FOPS, vaihe I) | Ulkotakapeili | Tiivistysmittari | Työvalonheittimet | Valssin reunan valaistus | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Akun päävirtakytkin | Äänieristys