

Tekniska data

HD 12 P VT



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H336

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Kompakta mått

P

TEKNISKA DATA HD 12 P VT (H336)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	2595
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	2344
Tjänstevikt max.	kg	3320
Axellast, fram/bak	kg	1340/1255
Statisk linjelast, fram	kg/cm	11,2
Fran. klassificering värde/klass		11,2/PV2
Hjullast per däck, bak	kg	313,75

Mått maskin

Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1310
Maximal arbetsbredd	mm	1220
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2370

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1200
Valsdiameter, fram	mm	720
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Mått däck

Däckdimension, bak		9,5/65-15
Däckbredd, bak	mm	1140
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		18,2/24,8/2200
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		18,5/24,8/2200
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	9,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	38/23

Styrning

Styrutslag	°	32
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180
Additivtank, innehåll	L	18

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Kilremsskydd | Mekanisk batterifrånskiljare | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Dragögla fram, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Skyddstak metall på ROPS (FOPS, nivå I) | Ytterbackspegel | Packningsmätare | Arbetsstrålkastare | Valskantbelysning | Motor-stopp-automatik | Batterifrånskiljare | Ljudisolering