

Технічні параметри

HD 12 P VT



Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з вібраційним вальцем і комплектом коліс

H336

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Просте транспортування і завантаження
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Компактні розміри

P

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 12 P VT (H336)

Вага		
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	2595
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	2344
Макс. робоча маса	kg	3320
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	1340/1255
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	11,2
Франц. класифікація, значення/клас		11,2/PV2
Навантаження на шину ззаду	kg	313,75
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	2530
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2475
Висота завантаження, мін.	mm	1752
Відстань між осями	mm	1700
Загальна ширина	mm	1310
Максимальна робоча ширина	mm	1220
Дорожній просвіт, по центру	mm	280
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2370
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	1200
Діаметр вальця спереду	mm	720
Товщина обичайки вальця спереду	mm	15
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	0/50
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		9,5/65-15
Ширина над шинами ззаду	mm	1140
Кількість шин ззаду		4
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		D1703-M-DI-E4B
Кількість циліндрів		3
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		18,2/24,8/2200
Потужність SAE J1995, кВт/к.с./об/хв		18,5/24,8/2200
Норма токсичності ВГ США		EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	9,6

Привод ходового механізму		
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	65/51
амплітуда спереду, I/II	mm	0,45/0,45
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	38/23
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	32
Кут коливання +/-	°	8
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	42
Водяний бак, об'єм	L	180
Бак для присадок, об'єм	L	18
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Напірна система зрошення | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Важіль керування зліва і справа | Захист клинового паса | Механічний роз'єднувач акумуляторної батареї | Віброізольована платформа оператора | Система зміщення колій, механічна | Переднє вушко, CompactLine | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральна піднімальна скоба | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Пластиковий шкребок, складаний | Система захисту від перекидання ROPS, складана | Металевий захисний навіс на ROPS (FOPS, рівень I) | Зовнішнє дзеркало заднього виду | Компресометр | Фари робочого освітлення | Освітлення країв вальця | Автоматична система зупинки двигуна | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Звукоізоляція