

Tehniskie dati

HD 12 P VV



tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H336

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

P

TEHNISKIE DATI HD 12 P VV (H336)

Svars		
Darba masa ar ROPS	kg	2695
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	2454
Maks. darba masa	kg	3410
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	1335/1360
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	11,1/11,3
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		11,3/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2475
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1752
Asu atstatums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1310
Maksimālais darba platums	mm	1250
Klīrenss, vidū	mm	280
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	570/570
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	2370
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	720/720
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	15/15
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	0/50
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tips		D1703-M-DI-E4B
Cilindri, skaits		3
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		18,2/24,8/2200
Jauda SAE J1995, kW/ZS/rpm		18,5/24,8/2200
ASV atgāzu standarts		EPA Tier 4
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	10,2
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	65/51
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	65/51
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,45/0,45
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	38/23
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	38/23

Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	32
Svārstību leņķis +/-	°	8
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Kreisās un labās puses braukšanas vadības svira | Kļūsiksnas aizsargs | Mehāniskais akumulatora atvienošanas slēdzis | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Braukšanas sliedes nobīde, mehāniska | Piekabes cilpa priekšā CompactLine | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, nolaižama | Nolaižama ROPS konstrukcija | Metāla aizsargjums uz ROPS konstrukcijas (FOPS, I pakāpe) | Ārējie atpakaļskata spoguļi | Blīvuma mērītājs | Darba lukturi | Valča malas apgaismojums | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Skaņas izolācija