

Technické údaje

# HD 12 P VV



## Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H336

### NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie

**P**

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 12 P VV (H336)

| Hmotnosti                                  |       |                 |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|
| Prevádzková hmotnosť s ROPS                | kg    | 2695            |
| Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS | kg    | 2454            |
| Prevádzková hmotnosť max.                  | kg    | 3410            |
| Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu            | kg    | 1335/1360       |
| Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu   | kg/cm | 11,1/11,3       |
| Franc. klasifikácia, hodnota/trieda        |       | 11,3/PV3        |
| Rozmery stroja                             |       |                 |
| Celková dĺžka                              | mm    | 2530            |
| Celková výška s ROPS                       | mm    | 2475            |
| Výška nakladania, minim.                   | mm    | 1752            |
| Vzdialenosť náprav                         | mm    | 1700            |
| Celková šírka                              | mm    | 1310            |
| Maximálna pracovná šírka                   | mm    | 1250            |
| Svetlá výška, stred                        | mm    | 280             |
| Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo        | mm    | 570/570         |
| Stopový polomer otáčania, vnútorný         | mm    | 2370            |
| Rozmery behúňov                            |       |                 |
| Šírka behúňa, vpredu/vzadu                 | mm    | 1200/1200       |
| Priemer behúne, vpredu/vzadu               | mm    | 720/720         |
| Hrúbka behúňa, vpredu/vzadu                | mm    | 15/15           |
| Typ behúňa, vpredu                         |       | hladké/nedelené |
| Typ behúňa, vzadu                          |       | hladké/nedelené |
| Presadenie stopy, vľavo/vpravo             | mm    | 0/50            |
| Naftový motor                              |       |                 |
| Výrobca                                    |       | KUBOTA          |
| Typ                                        |       | D1703-M-DI-E4B  |
| Valce, počet                               |       | 3               |
| Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm                 |       | 18,2/24,8/2200  |
| Výkon SAE J1995, kW/HP/rpm                 |       | 18,5/24,8/2200  |
| Emisný stupeň USA                          |       | EPA Tier 4      |
| Úprava výfukových plynov                   |       | -               |
| Pohon pojazdu                              |       |                 |
| Rýchlosť, plynulá                          | km/h  | 10,2            |
| Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií        | %     | 30/40           |
| Vibrácia                                   |       |                 |
| Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II          | Hz    | 65/51           |
| Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II           | Hz    | 65/51           |
| Amplitúda, vpredu, II                      | mm    | 0,45/0,45       |
| Amplitúda, vzadu, I/II                     | mm    | 0,45/0,45       |
| Odstredivá sila, vpredu, I/II              | kN    | 38/23           |
| Odstredivá sila, vzadu, I/II               | kN    | 38/23           |

| Riadenie                                                           |       |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Uhol riadenia ±                                                    | °     | 32                 |
| Uhol výkyvu ±                                                      | °     | 8                  |
| Riadenie, typ                                                      |       | Sklápacie riadenie |
| Kropiace zariadenie                                                |       |                    |
| Systém rozprašovania vody, typ                                     |       | Tlak               |
| Objem nádrže/plniace množstvo                                      |       |                    |
| Palivová nádrž, objem                                              | L     | 42                 |
| Nádrž na vodu, objem                                               | L     | 180                |
| Hladina hluku                                                      |       |                    |
| Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota              | db(A) | 106                |
| Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota | db(A) | 104                |

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kľb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Ochrana klinového remeňa | Mechanický vypínač batérie | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Presadenie stopy, mechanické | Závesné oko vpredu CompactLine | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny zdvíhací oblúk | Centrálné vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Stierače z plastu, sklopné | ROPS, sklopný | Ochranná strecha kov na ROPS (FOPS, stupeň I) | Vonkajšie spätné zrkadlá | Merač zhutnenia | Pracovný svetlomet | Osvetlenie okraja behúňa | Automatika zastavenia motora | Odpájač akumulátora | Zvuková izolácia