

Техникалық сипаттамалар

HD 10 P VT



Тандем роликтері Серия HD CompactLine
Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H312

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Шағын габариттер
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі

P

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 10 P VT (H312)

Салмақтар		
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	2385
Жұмыс салмағы макс.	kg	3110
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	1210/1175
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	12,1
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		12,1/PV2
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	293,75
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2530
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2475
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	1752
Білік аралық арақашықтық	mm	1700
Жалпы ені	mm	1110
Максималды жұмыс ені	mm	1050
Жол жарығы, орталық	mm	280
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	570/570
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	2470
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	1000
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	720
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	15
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	0/50
Шина өлшемі, артқы		205/60-R15
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1000
Шиналар саны, артқы		4
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		KUBOTA
Түрі		D1703-M-DI-E4B
Цилиндр, саны		3
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		18,2/24,8/2200
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU Stage 5
Кореядағы эмиссия деңгейі		KOR Stage 5
Пайдаланылған газды тазарту		-
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	9,6
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,45/0,45
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	33/20

Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	32
Маятник бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	42
Су ыдысы, құрамы	L	180
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	18
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	104

АППАРАТУРА

12 В розетка | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Атмосфералық әсерден қорғайтын аспаптар панелінің қақпағы | Қысымдалған суару жүйесі | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Сол және оң басқару тұтқасы | Сына тартпа қорғаныш-қалқаны | Аккумулятор батареясының механикалық ажыратқышы | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, механикалық | Автоматты вибрация | Суды сүзу (үш есе) | Орталық көтергіш тұтқасы | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, жиналмалы | ROPS, жиналмалы | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | ROPS қорғаныш төбесі, металл (FOPS, I деңгей) | Сыртқы артқы айна | Жиікті басып, кесетін құрылғы | Тығыздау өнімділігі | John Deere Operations Center | Жұмыс шамы | Білік жиегі шамдары | Мотор тоқтату автоматика | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Дыбыс оқшаулау