

Műszaki adatok

HD 10 P VO



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs palástartal

H312

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek
- > Oszcillációs tömörítés

P

MŰSZAKI ADATOK HD 10 P VO (H312)

Tömegek		
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2525
Max. üzemi tömeg	kg	3240
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	12,1/13,2
Franc. osztályozás, érték/osztály		12,1/PV3
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2475
Felrakási magasság, minimum	mm	1752
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1110
Maximális munkaszélesség	mm	1050
Szabad-magasság, középén	mm	280
Szegélykő távolság, baloldalt/jobboldalt	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2470
Palástok méretei		
Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1000/1000
Palásttérő, elöl/hátul	mm	720/720
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	15/15
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1703-M-DI-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		18,2/24,8/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		-
Járorszerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	10,2
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	65/51
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	33/20
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	39/23
Oszcillációs frekvencia, hátul, I./II. fokozat	Hz	38/29
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,34/1,34
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	32
Lengésszög +/-	°	8

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
Víztartály, tartalom	L	180
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Menetkar, balra és jobbra | Ékszíjvédő | Mechanikus akkumulátor leválasztó kapcsoló | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, mechanikus | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lezuhó, felhajtható | ROPS, lehajtható | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | ROPS keret fém védőtetővel (FOPS, I. fokozat) | Külső visszapillantó tükör | Élnyomó- és vágókészülék | Tömörítésmérő | John Deere Operations Center | Munkafényszóró | Palástszél-világítás | Motorleállító automatika | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Hangszigetelés