

ข้อมูลทางเทคนิค

HP 100i



รถบดล้อยาง ซีรีส์ HP
รถบดล้อยางในกลุ่มน้ำหนัก 6-10 ตัน

H300

ไฮไลท์

- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้
- > คุณภาพการบีบอัดและคุณภาพผิวสูงจากการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการทับซ้อนกันของล้ออย่างคู่หน้าและคู่หลัง
- > มุมมองที่ยืดเยื้อบนล้อ เครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค HP 100i (H300)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	5890
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	5720
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	5400
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	10020
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลาน้ำหนัก คานหน้า/คานหลัง	kg	3140/2750
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลารับน้ำหนัก การทำงานสูงสุดคานหน้า/คานหลัง	kg	5350/4670
การจำแนกประเภทตามระบบของ ฝรั่งเศส, คา/ประเภท		
การรับน้ำหนักของล้อตอยางแต่ละ เส้น, คานหน้า/คานหลัง	kg	628/688
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	4590
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2872
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2952
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	2192
ระยะทางเพลาน้ำหนัก	mm	3340
ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	1803
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1725
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	340
ระยะห่างจากขอบถนน, คานซ้าย/คานขวา	mm	760/760
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	4140
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, คานหน้า/คานหลัง		7.50-15/7.50-15
ความกว้างตลอดแนวยาง, คานหน้า/คานหลัง	mm	1725/1350
จำนวนยาง, คานหน้า/คานหลัง		5/4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2.9 L4
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		DOC
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0-19,9
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	10
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	120
ถังน้ำ, ความจุ	L	700
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	100

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสีย 12 โวลท์ | กระจกมองหลังด้านนอกขนาดใหญ่ 2 บาน |
แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผล ไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | แผงหน้าปัดปรับเสียงได้
| โหมด ECO | แท่นคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | ตัวล็อกความเร็ว |
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบขับเคลื่อนคานขับ | ถังน้ำคานหน้าและคานหลัง,
เต็มได้ทั้งสองด้าน | ชอกระบายน้ำตรงกลาง | ROPS, ติดตั้งถาวร

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากแปรง, พับได้ | รุ่นที่มีระบบฉีดน้ำ | ห้องขับ ROPS ที่ไม่มีประตูแยก
(FOPS, ระดับ I) | ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ | อุปกรณ์ดับเพลิง |
หลังคาป้องกัน | มาตรวัดความเร็ว | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | ระบบกล่อง |
สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ระบบเทเลเมติกส์ | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน |
ไฟสัญญาณไซเรน | ไฟส่องสว่างยาง, ไฟ LED | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่