

Teknik bilgiler

MT 3000-5 STANDARD



PowerFeeder MT 3000-5 Standard

Özel Sınıf

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Taşıma-aktarma kapasitesi 1.200 t/saat
- > Malzeme haznesi 15 ton
- > Ağırlığı 19.765 kg
- > Motor gücü: 160/142 kW, 2.000 U/dak.
- > Çalışma hızı: 25 m/dak.

MT 3000-5 Standart - Yeni nesil: verimli, güvenilir ve konforlu

Üstün performanslı besleyici MT 3000-5 Standart, güvenilir biçimde üstün taşıma-aktarma kapasitesi ve yol finişerlerine kesintisiz ve temassız malzeme beslemesi için mükemmel bir partneridir.

Powerfeeder MT 3000-5 Standart ile VÖGELE geleceğe iki adım attı: Yeni bir kullanım ergonomisi, daha fazla otomatikleştirilmiş prosesler, daha hızlı donatım süreleri ve ayrıca daha az gürültü ve egzoz emisyonları.



TEKNİK VERİLER	EU Kademe 5 eşdeğer, US EPA Tier 4f	EU Kademe 3a eşdeğer, US EPA Tier 3
Güç Ünitesi		
Motor		
> Uygulama	6-silindirli dizel motor, sıvı soğutmalı	
> Üretici	Deutz	
> Tipi	TCD 6.1	TCD 2012
Güçü		
> Nominal gücü	160 kW, 2.000 U/dak. (DIN normuna göre)	142 kW, 2.000 U/dak. (DIN normuna göre)
> ECO-kademesi	152 kW, 1.800 U/dak.	134 kW, 1.800 U/dak.
Emisyon bilgileri		
> Eksoz gazının sonradan arıtılması	DOC, DPF, SCR	
Yakıt tankı	450 litre	
Taşıma Ünitesi		
Paletler		
> Uygulama	kauçuk ile kaplanmıştır	
> Temas yüzeyi	3.060 x 305 mm	
Hızlar		
> Çalışma Hızı	25 m/dakika (maks.), kademesiz olarak ayarlanabilen	
> Nakil Hızı	4,5 km/saat (maks.), kademesiz olarak ayarlanabilen	
Hazne		
Depolama kapasitesi	15 ton	
Genişlik	3.680 mm	
Besleme yüksekliği	600 mm (hazne tabanından)	
İtme makaraları		
> Standart	salınlımlı	
İlave Malzeme Haznesi		
Depolama kapasitesi	18 - 25 ton	
	(Finişerin haznesine monte edilir)	

Malzeme Aktarma Sistemleri**Helezonlar**

> Uygulama	2, transfer haznesinde helezon konveyörler
> Standart	silindirik helezon konveyörler
> Çapı	300 mm
> Tahrik	hidrolik tekli tahrik sistemleri
> Hız	100 U/dak.

Kayıslı konveyör

> Uygulama	1 adet, hidrolik tahrikli
> Bant genişliği	1.100 mm

Taşıma kapasitesi

> Uygulama	maks. 1.200 ton/saat*
------------	-----------------------

Boyutlar (nakliye) ve Ağırlıklar**Genişlik**

> Uygulama	3 m
------------	-----

Uzunluk

> Uygulama	8,95 m
------------	--------

Yükseklik


> Uygulama	3,1 m
------------	-------

Ağırlık

> Uygulama	19.765 kg
------------	-----------

Açıklamalar: DOC = Dizel Oksitlenme Katalizörü, DPF = Dizel Atık Zerrecikleri Filtresi, SCR = Seçmeli Azaltma Katalizörü,

*karışımın türüne bağlı olarak

YANDAN VE ÖNDEN GÖRÜNÜM

MT 3000-5 STANDARD'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- > VÖGELE PowerFeeder MT 3000-5 Standart'ın güçlü taşıma konsepti saatte 1.200 tona kadar karışım taşıyabilir
- > Yeni, PowerFeeder için uyarlanmış ve optimize edilmiş ErgoPlus 5 kullanım sistemi
- > PaveDock Assistant ile malzeme beslemesi ve kamyon sürücüsü arasında kolay iletişim
- > Ek kameralarla önemli alanların izlenmesi gibi çeşitli fonksiyonların daha kolay kontrolü
- > Feed Assist ile akışlar düğmeye basılarak kaydedilebilir ve daha verimli ve güvenli çalışma için tekrar çağrılabilir
- > Optimum dizel ısıtıcı, karışımı ilk kamyon yükünden itibaren güvenilir bir şekilde doğru sıcaklıkta tutar
- > Yeni bakım ve servis tasarımı, bakım, ayar ve temizlik için ilgili tüm noktalara erişimi kolaylaştırır

DONANIM**MT 3000-5 Standard**

- > Kolay ve ergonomik kullanım konsepti ErgoPlus 5
- > Madde yönlendirmeli soğutucu ünitesi
- > Sabit tavanlı operatör platformu ErgoPlus 5
- > Isıtmalı sağlıklı sürücü koltukları
- > Silecekli ön cam
- > Rutin görevlerin otomatikleştirilmesi için Feed Assist
- > Güçlü trifaze jeneratör
- > Halojen çalışma lambaları
- > LED çalışma lambaları
- > Aydınlatma balonu için 2 bağlantı soketli topraklamalı priz
- > Gece çalışmaları için aydınlatma balonu
- > Hidrolik hazne ön kapağı
- > Paletli finişer için ilave hazne
- > Konik helezon konveyör
- > Elektrikle ısıtılan ve hidrolik olarak katlanabilen konveyör için kazıyıcı
- > Temassız yüzey projektörlü dizel tahrikli bant ısıtıcı
- > Otomatik direksiyon kontrolü, mekanik veya ultrasonik
- > Elektronik mesafe kontrolü, lazer kontrollü
- > İletişim sistemi PaveDock Assistant
- > Tank ve hortum makaralı temizleme sistemi
- > Temizleme sistemi, otomatik



Liste teslimat kapsamının sadece bir özetini içerir.
Standart donanım ve opsiyonlar satış bölgesine göre farklılık gösterebilir.

■ Standart donanım □ opsiyonel olarak

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info

