

Гусеничный Асфальтоукладчик

SUPER 1800-5 X



ИДЕАЛЬНЫ ВО ВСЕХ КЛАССАХ

Для каждой задачи – подходящий асфальтоукладчик

Полная линейка машин для дорожного строительства фирмы VÖGELE не имеет аналогов в отрасли. Будь то внутриквартальная улица или скоростная автомагистраль, взлетно-посадочная полоса аэропорта или гоночная трасса, строительство дороги или ремонт дорожного покрытия, укладка толстых или тонких слоев, горячие или холодные смеси – для каждой задачи дорожного строительства заказчик найдет нужную ему модель в нашей линейке асфальтоукладчиков.

Машины X-Tier поколения «-5» от VÖGELE – это воплощение передовых технологий.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ VÖGELE



MINI CLASS

- > Ширина укладки до 3,5 м
- > производительность до 300 т/ч

COMPACT CLASS

- > Ширина укладки до 5 м
- > производительность до 350 т/ч

UNIVERSAL CLASS

- > Ширина укладки до 10 м
- > производительность до 700 т/ч

HIGHWAY CLASS

- > Ширина укладки до 18 м
- > производительность до 1800 т/ч

SPECIAL CLASS

- > SprayJet
- > InLine Pave

POWERFEEDER

- > MT 3000-5 Standard
- > MT 3000-5 Offset

ПОКОЛЕНИЕ «-5» ГТОВЫ К БУДУЩЕМУ

Разрабатывая новые укладчики поколения «-5», мы осознанно перепрыгнули через одно поколение и основательно проверили все характеристики наших машин. Мы хотели создать такое поколение укладчиков, которое бы успевало угоняться за стремительно меняющимися технологическими трендами и при этом имело максимальную мощность.

Отвечать требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня может только гибкая модульная система, способная расти вместе с этими требованиями. Мы переосмыслили наши укладчики и выделили четыре основные области, которые имели, имеют и будут иметь решающее значение при разработке наших машин.



Удобство для пользователя

Мы всегда ориентируемся на практику, анализируем опыт машинистов и операторов и учитываем его при создании нашей новой техники. Безопасность, высочайшее удобство эксплуатации, интуитивно понятное управление и практическая эргономика – вот наши цели.



Автоматизация процессов

Технологическое лидерство – неотъемлемая часть философии VÖGELE. Опираясь на десятилетия опыта, мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и внедряем в нее инновации, чтобы она соответствовала всем мировым стандартам, снова и снова задавала новую планку для отрасли. Автоматизация процессов при помощи систем помощи машинисту и систем контроля гарантирует очность, эффективность и стабильность процессов.



Рентабельность

Решающие факторы успеха в дорожном строительстве – это время, деньги и рентабельность. Мы постоянно ищем способы снизить абсолютные издержки наших клиентов, то есть, способы уменьшить подготовительно-заключительное время, оптимизировать логистику и повысить коэффициент эксплуатационной готовности наших машин.



Экологичность

Мы принимаем все вызовы, которые бросают нам нормы законодательства и состояние окружающей среды. Современные приводы и эффективная конструкция наших укладчиков уменьшают выброс вредных веществ в атмосферу и шум – без компромиссов в части мощности.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Идеально оснащены

ПРИВОД

01 Концепция привода

- > Мощный и эффективный дизельный двигатель.
-  > Режим «ECO» (128/127 кВт при 1700 об/мин) сокращает расход топлива, шум и выхлопы.

SUSTAINABILITY | GREEN SOLUTION

02 VÖGELE EcoPlus

- > Пакет функций для уменьшения выбросов дополнительно снижает расход топлива и уровень шума.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ

03 Загрузка смеси

- > PaveDock Assistant улучшает коммуникацию между работниками при выгрузке смеси в бункер укладчика.
- > Безопасная и плавная перегрузка благодаря подпрессоренным упорным роликам PaveDock.
- Простая перегрузка благодаря просторному приемному бункеру объемом 13 тонн.

04 Поток материала

- > Совместное регулирование скребкового конвейера и шнека повышает качество укладки и снижает расход топлива.
- > Подогреваемый плужный орган шнека предотвращает прилипание материала, создает идеальный поток материала и качественную поверхность даже при работе со «сложными» смесями.
- > Power Tunnel для создания оптимального запаса смеси перед рабочим органом при переменной ширине укладки без уширителей.

 **VÖGELE**
SUSTAINABILITY

VÖGELE SUSTAINABILITY (устойчивое развитие) – это инновационные технологии и решения, которые помогают WIRTGEN GROUP достигать целей в области устойчивого развития.

УПРАВЛЕНИЕ

05 Система управления ErgoPlus 5

- > Следующий этап эволюции отлично зарекомендовавшей себя концепции управления VÖGELE.
- > С улучшенным обзором, комфортнее и эргономичнее.
- > Место для хранения смарт-устройств.
- > Дисплей ErgoPlus 5 Premium Touch родом из будущего.

06 Пакет «Комфорт»

- > Пакет «Комфорт» заботится об удобстве машинистов и операторов рабочих органов.
- > Функция Paver Access Control (PAC) ускоряет подготовку машины к работе и транспортировке.

07 Пакеты освещения обычный и «Плюс»

- > Делают работу в темноте удобнее и безопаснее.
- > Улучшают видимость, а значит, также надежность и безопасность процессов.
- > Встроенные осветительные приборы сокращают подготовительно-заключительное время при работе в ночное время суток.

УКЛАДКА

08 Широкий спектр применения

- > Широкий спектр областей применения при ширине укладки до 10 м.
- > По желанию заказчика оснастим любой рабочий орган технологией повышенного уплотнения.

09 Новое поколение рабочих органов

- > Трамбующий бруск Dual Power Shift с быстрорегулируемым ходом.
- > Упрощенная установка уширителей.
- > Ускоренный нагрев благодаря оптимизированной системе подогрева рабочего органа.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

10 Pave Assist Plus

- > Функции Pave Assist Plus повышают безопасность и ускоряют маневрирование укладчика на стройплощадке, позволяют сохранять в памяти индивидуальные программы укладки.

11 AutoTrac

- > Новая автоматическая система управления и расширения от компании VÖGELE.

12 Auto Grade Plus

- > Отлично зарекомендовавшая себя автоматическая система нивелирования поколения «5» для идеальных результатов укладки.
- > Управление всеми функциями отличается простотой и удобством для пользователя.
- > Широкий выбор датчиков обеспечивает универсальность укладчика.





01 Гусеничный укладчик с широким спектром вариантов применения.

02 Система управления ErgoPlus 5 с многочисленными функциями, обеспечивающими удобство эксплуатации и автоматизацию процесса.

03 Функция Pave Assist Plus для удобства маневрирования укладчика на стройплощадке.

04 Пакет освещения «Плюс» для полезной подсветки рабочей зоны рабочего органа.

05 Оптимальная организация процесса загрузки благодаря подпрессоренным упорным роликам PaveDock и системе коммуникации PaveDock Assistant.

06 Эргономичное рабочее место с четким и понятным расположением рабочих органов.

07 Безопасная и удобная лесенка на рабочем органе.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

SUPER 1800-5 X-Tier – продолжение легенды

Укладчики класса 1800 от VÖGELE уже стали легендой. Ни один другой асфальтоукладчик в мире не пользуется такой же популярностью у специалистов по дорожному строительству. SUPER 1800-5 X-Tier может похвастаться полностью модифицированной приводной техникой, которая тем не менее абсолютно гармонично сочетается со старыми добрыми характеристиками моделей-предшественниц.

Чтобы эта машина класса Universal Class достойно справилась с экологическими и экономическими вызовами завтрашнего дня, ее создатели уделили особое внимание существенному снижению расхода топлива. Могучий силовой агрегат отличается экономичным расходом топлива и работает сравнительно тихо. Дополнительно уменьшить уровень шума можно при помощи пакета VÖGELE EcoPlus.

У машин поколения «-5» была усовершенствована и система управления ErgoPlus. ErgoPlus 5 отличают хорошая обзорность, высокий уровень комфорта и превосходная эргономика. Опциональный сенсорный дисплей с расширенным набором функций делает эту систему управления решением будущего.

Многочисленные функции автоматизируют рабочие процессы при укладке асфальта, делая ее еще комфортнее и

эффективнее. С Paver Access Control укладчик быстрее достигает состояния готовности к эксплуатации, Pave Assist Plus заботится о стабильном качестве уложенного асфальта, PaveDock упрощает выгрузку смеси в бункер укладчика. Power Tunnel оптимизирует запас смеси перед рабочим органом, а Logistic Plus упрощает транспортировку уширителей рабочих органов и уширителей шнеков.

Благодаря всем своим усовершенствованиям и новшествам гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1800-5 X эффективно готовит наших клиентов к будущему. Его компактные габариты (всего 4,64 м в длину) при максимальной рабочей ширине 10 метров делают его универсальным: он подойдет для строительства как автобанов, так и городских кольцевых развязок.



СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРИВОДА

Высокая мощность при низком расходе топлива

Приводная система машины SUPER 1800-5 X-Tier включает в себя мощный двигатель, большой многосекционный радиатор и раздаточную коробку насосов, прифланцованные прямо к двигателю.

Могучий четырехцилиндровый дизельный двигатель B4.5-C173 развивает мощность 129 кВт при частоте вращения 2000 об/мин. Для многих вариантов применения достаточным будет режим «ECO»: 127 или 128 кВт при 1700 об/мин. Он ощутимо уменьшает расход топлива, шум и выхлопы.

Многосекционный радиатор большого размера помогает узлу привода постоянно выдавать максимальную производительность. Температура дизельного двигателя, наддувочного воздуха и рабочей жидкости гидросистемы постоянно удерживается в оптимальном диапазоне, что в значительной степени увеличивает срок службы дизельного двигателя и рабочей жидкости гидросистемы.

Еще одно преимущество: Машину можно без проблем использовать во всех климатических зонах мира.

Раздаточная коробка насосов напрямую снабжает гидравлическим маслом всех потребителей гидросистемы. Ее преимуществом является то, что все насосы и клапаны объединены в одном месте и поэтому хорошо доступны. За счет встроенного масляного радиатора мощный генератор системы подогрева рабочего органа, напрямую прифланцованный к раздаточной коробке насосов, совсем не требует обслуживания.

129 kW bei 2.000 U/min


leistet der Dieselmotor

Режим ECO с 1700 об/мин

снижает эксплуатационные расходы

300 литров

вмещает топливный бак



■ = Радиатор охлаждающей жидкости
■ = Радиатор наддувочного воздуха
■ = Радиатор рабочей жидкости гидросистемы

 **VÖGELE SUSTAINABILITY**

Система нейтрализации отработавших газов, альтернативное топливо (HVO) и VÖGELE EcoPlus

Двигатели экологического стандарта V очищают отработавшие газы при помощи дизельного катализатора окисления (DOC), сажевого фильтра (DPF) и катализатора селективного восстановления SCR. Кроме того, SUPER 1800-5 X может работать на альтернативном топливе, таком как HVO*. Пакет VÖGELE EcoPlus тоже заметно сокращает эмиссии вредных веществ: Он способен уменьшить расход топлива и выбросы CO₂ на 25 %. Также пакет снижает уровень шума машины.

*гидрогенированные растительные масла (Hydrogenated Vegetable Oils)

VÖGELE ECOPLUS

снижение расхода топлива и уменьшение выбросов CO₂




VÖGELE
SUSTAINABILITY



Наши асфальтоукладчики соответствуют нормативным требованиям к выбросам, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Машины поколения «-5» подчеркнуто экологичны. Важную роль при этом играет пакет VÖGELE EcoPlus, уменьшающий расход топлива и эмиссии. Он включает в себя разные функции, за счет которых машина потребляет меньше горючего.

В зависимости от условий и целей применения, а также коэффициента загрузки укладчика пакет VÖGELE EcoPlus способен сэкономить до 25 % топлива. Это идет на пользу не только бюджету компании, но и окружающей среде. Ведь каждый сэкономленный литр горючего уменьшает объем выбросов углекислого газа (CO₂).




Отключаемый редуктор насосов

Когда асфальтоукладчик останавливается на некоторое время, все гидронасосы в контурах приводов ходовой части, системы транспортировки смеси и уплотнительных агрегатов автоматически выключаются. Результат: меньше расход топлива.



Оптимизированный привод трамбующего бруса

Привод трамбующего бруса осуществляется от регулируемого гидронасоса. Он подаёт количество масла, точно необходимое для соответствующей частоты ударов бруса: не больше и не меньше.



Регулируемый контур охлаждения гидромасла

Термостат позволяет быстро прогреть гидромасло до оптимальной рабочей температуры. Это даёт возможность укладчику раньше начать работу и снизить расход топлива.



Управление вентилятором в зависимости от температуры среды

Управление вентилятором в зависимости от температуры среды означает, что мощность вентилятора автоматически адаптируется к состоянию питаемых агрегатов. То есть, в пределах замкнутого контура регулирования ведется мониторинг температуры гидравлической жидкости, наддувочного воздуха двигателя, охлаждающей жидкости и окружающей среды и мощность вентилятора регулируется в соответствии с результатами этого мониторинга.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПРИВОДА

Высококачественные независимые приводы являются важными составляющими нашей концепции привода. Благодаря им наши укладчики работают с большой производительностью, будучи при этом чрезвычайно экономичными. Приводы встроены непосредственно в цепные звёздочки, что позволяет обеспечивать преобразование рабочей мощности в скорость без потерь.

- > Гидравлические системы привода трансмиссии, системы транспортировки и распределения материала, а также уплотняющих агрегатов имеют форму независимых закрытых контуров, что позволяет добиться их максимальной эффективности.
- > Большая длина ходовых тележек создаёт большую площадь опоры и обеспечивает максимальную тягу, что позволяет укладчику сохранять постоянную скорость движения даже в сложных условиях.
- > Стабильное движение по прямой и точное вхождение в повороты обеспечено благодаря независимому электронному управлению гидромоторами обеих гусеничных тележек.

Гидравлические приводы
прямо в цепных звёздочках

Стабильное движение по прямой
благодаря отдельным приводам с электронным управлением

Длинная гусеничная тележка
для максимального сцепления



PAVEDOCK ASSISTANT И PAVEDOCK

Безопасная перегрузка смеси

PaveDock Assistant

Постоянная перегрузка смеси – один из факторов, влияющих на качество и ровность укладываемого асфальта. Для достижения этих целей и была создана система PaveDock Assistant. Этот ассистент помогает общаться машинисту укладчика и водителю самосвала.

Основными компонентами данной системы коммуникации являются цветовые сигнализаторы на крыше укладчика и соответствующие элементы управления на панели управления машиниста ErgoPlus 5. На сигнальном светофоре предусмотрены два однозначных сигнала – зеленый для обозначения сстыковки и красный для обозначения останова.

PaveDock Assistant упрощает коммуникацию

между работниками при выгрузке смеси в бункер укладчика

Подпрессоренные упорные ролики PaveDock

обеспечивают безопасную и плавную перегрузку смеси



01 Красный и зеленый ромбочки хорошо видны даже на расстоянии.

02 Элементы управления сигнальным светофором на панели управления машиниста.

03 Чтобы упростить процесс сстыковки с самосвалом, доставившим смесь, мы нанесли на защитные фартуки в передней части бункера светоотражающие метки.



PaveDock

Система PaveDock улучшает качество укладки: Подпрессоренные упорные ролики эффективно поглощают удары самосвала, исключая их воздействие на укладчик и,

как следствие, на асфальт. Кроме того, балка с роликами установлена на маятниковой подвеске, благодаря чему они эффективно работают даже на поворотах.



Очень широкие упорные ролики на маятниковой подвеске даже на поворотах помогают удобно и плавно перегружать смесь из самосвалов в бункер укладчика. Ролики можно полностью переставить в продольном направлении, благодаря чему они адаптируются к геометрии самосвала.

НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО УКЛАДКИ БЛАГОДАРЯ

идеальной системе управления материалом

Непрерывность потока материала имеет огромное значение для бесперебойного и качественного процесса укладки. Поэтому в концепции наших укладчиков мы придаём большое значение профессиональной системе управления материалом.

При разработке техники мы в первую очередь заботимся о простоте управления и хорошей обзоримости для дорожных строителей. Как и все остальные асфальтоукладчики VÖGELE, SUPER 1800-5 X загружается смесью аккуратно, безопасно и быстро.

Низкие и широко расставленные боковины бункера и износостойкие фартуки в передней части бункера максимально упрощают задачу водителя самосвала для подвоза смеси. Чтобы упростить процесс состыковки с самосвалом, доставившим смесь, мы нанесли на защитные фартуки в передней части бункера светоотражающие метки.

Широкие упорные ролики на маятниковой подвеске позволяют даже на поворотах выгружать смесь из самосвалов в бункер укладчика плавно и без толчков.

Передняя заслонка с гидроприводом предусмотрена для того, чтобы вся смесь из бункера попадала на конвейер. Просторный приемный бункер вмещает 13 тонн смеси. За счет этого даже в сложных условиях, например при работе под мостом, у бригады всегда будет достаточно смеси для работы.



- 01 Количество подаваемой смеси непрерывно пропорционально регулируется так, чтобы ее количество перед рабочим органом было всегда одинаковым и точно заданным.
- 02 Оптимизированные лопасти распределительного шнека обеспечивают идеальное распределение смеси даже при большой рабочей ширине.
- 03 Опциональное устройство Power Tunnel станет идеальным решением для укладки с переменной шириной.



Система поперечной транспортировки материала перед рабочим органом обеспечивает оптимальный запас смеси в любой ситуации. Мощные автономные гидроприводы скребкового конвейера и распределительного шнека рассчитаны на высокую производительность укладки – до 700 тонн в час. Управляющие сигналы от скребкового конвейера и распределительного шнека объединены. Это делает поток материала равномерным, а запас смеси перед рабочим органом – стабильным. Результат: вы не только избегаете пиковых нагрузок, но и сокращаете расход топлива.

Power Tunnel

Power Tunnel станет идеальным решением для укладки с переменной шириной без уширителей. Гидравлически управляемые ограничители из листового металла автоматически адаптируются к ширине рабочего органа и создают перед ним оптимальный запас смеси, даже когда уширители полностью выдвинуты. Это улучшает ровность и степень предварительного уплотнения, повышая таким образом качество укладки.

VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Подогреваемый редуктор привода шнека

Подогреваемый плужный орган на центральной опоре распределительного шнека эффективно предотвращает прилипание смеси во время укладки и вносит важный вклад в достижение идеального результата. Кроме того, за счет своей геометрии плужный орган равномерно разбрасывает смесь в обе стороны. Это подогреваемое устройство особенно заметно упрощает укладку низкотемпературного асфальта.



PAVE ASSIST PLUS

Укладка и перебазирование – легко!

Система Pave Assist Plus облегчает труд дорожных строителей, сохраняя рабочие настройки для многократного использования. Перемещение асфальтоукладчика между двумя участками стройплощадки осуществляется автоматически с помощью вспомогательной системы.

Пакет функций Pave Assist Plus особенно полезен, если вам надо часто перемещать машину по стройплощадке.

Распределительный шнек, гидравлическая передняя заслонка бункера и скребок перед гусеничной тележкой поднимаются в верхнее положение нажатию всего одной исполнительной кнопки. Рабочий орган и нивелирующие цилиндры перемещаются в транспортное положение. Также при помощи гидропривода рабочий орган блокируется в транспортном положении. Включается кратковременный реверс лент конвейеров, чтобы исключить

выпадение смеси во время последующего движения машины. Теперь машина готова к транспортировке.

После маневрирования машинист возвращает машину в прежнее состояние повторным нажатием исполнительной кнопки. Таким образом, при переходе с укладки на транспортировку выполнять регулировку не требуется. Кроме того, эффективно предотвращается повреждение машины.



Преимущества системы Pave Assist Plus:

- > Экономия времени за счет автоматизированной настройки асфальтоукладчика при начале работы или при смене стройплощадки
- > Простое сохранение и вызов всех параметров, важных для укладки
- > Стабильно высокое качество укладки и надежность технологического процесса
- > Удобная и безопасная транспортировка асфальтоукладчиков между отдельными участками стройплощадки



Все настройки можно сохранить как программу укладки. Это колоссально экономит время, обеспечивая значительно большую безопасность и постоянство качества укладки. Кроме того, Pave Assist Plus эффективно предотвращает повреждения, которые распределительный шнек и щитки перед гусеничными тележками часто получают при транспортировке.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ERGOPLUS 5

Простая, удобная и эргономичная

Инновационная машина, оборудованная по последнему слову техники, немыслима без прогрессивной концепции управления. Она обязательно должна быть простой, интуитивно понятной и в то же время эргономичной. В центре концепции управления ErgoPlus 5 находится пользователь. Он всегда полностью контролирует машину и ход строительных работ. Помогают ему в этом эргономичное рабочее место на площадке машиниста, интуитивно понятное и простое управление при помощи панели управления машиниста и пультов управления на рабочем органе, а также встроенная система нивелирования Auto Grade Plus. ErgoPlus 5 помогает оператору делать свою работу, интуитивно понятна и проста в изучении.



Панели и пульты управления ErgoPlus 5

Следующий этап эволюции отлично зарекомендовавшей себя концепции управления VÖGELE

Площадка машиниста ErgoPlus 5

Улучшенная обзорность, повышенный комфорт, эргономичность

Auto Grade Plus и Grade Assist

Усовершенствованная автоматическая система нивелирования с Grade Assist

По сравнению с предшественницей ErgoPlus 5 стала еще удобнее для пользователя и еще эргономичнее. Так, например, компактная панель управления машиниста оставляет больше места для ног и позволяет ему принять более удобное положение.

01 Панель управления машиниста и пульт управления на рабочем органе ErgoPlus 5


- > Панель управления машиниста ErgoPlus 5 с маленькой габаритной высотой
- > SmartWheel для рулевого управления укладчиком, в том числе точного, и выравнивания траектории укладчика при помощи поворотного регулятора
- > Опционально может быть дополнена сенсорным дисплеем Premium Touch

02 Автоматическая система нивелирования Auto Grade Plus и Grade Assist

- > Автоматическая система нивелирования для идеальных результатов укладки
- > Широкий выбор датчиков обеспечивает универсальность
- > Управление всеми функциями отличается простотой и удобством для пользователя
- > Укладка с точным соблюдением предварительно заданных поперечных профилей
- > Постоянный мониторинг введенных параметров укладки

03 Площадка машиниста ErgoPlus 5

- > Машинист отлично видит все важные места асфальтоукладчика
- > Эргономичное положение машиниста благодаря индивидуальной регулировке
- > Жесткая крыша для оптимальной защиты от неблагоприятных погодных условий
- > Удобный и безопасный доступ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНИСТА ERGOPLUS 5

Практичная и понятная

Панель управления машиниста мы сделали практичной и максимально обозримой. Все функции разбиты на логические группы, благодаря чему машинист всегда находит нужную функцию там, где и ожидал.

Уже знакомая нашим клиентам особенность ErgoPlus 5: машинист без труда нащупывает и нажимает функциональные клавиши, даже если он работает в перчатках. При нажатии кнопки соответствующая команда выполняется сразу. Этот принцип называется «Коснись и работай». То есть, нужная функция выполняется сразу, без запроса на подтверждение.

Позаботились мы и о местах для хранения различных вещей, и о 24-вольтной розетке для зарядки мобильных устройств.

Работать с функциями укладчика, например рулевым управлением, точным рулевым управлением, PaveDock Assistant и Pave Assist Plus, стало гораздо проще: все происходит четко и логично. Машинист управляет SUPER 1800-5 X при помощи удобного колесика SmartWheel, не скользящего в пальцах. Для точного рулевого управления предусмотрен потенциометр. С его помощью вы сможете прецизинно перемещать укладчик.



01 Движение и рулевое управление

Здесь собраны все функции, имеющие отношение к движению асфальтоукладчика. Это главный выключатель хода, селектор для выбора рабочих режимов и поворотный регулятор скорости укладки. С помощью функции точного управления направлением движения (правая сторона панели управления машиниста) можно предварительно задавать требуемый угол поворота гусеничных тележек на протяженных поворотах с постоянным радиусом. Если эта функция не отключена, укладчик автоматически движется с заданным углом поворота тележек.

02 Система управления материалом и приемный бункер

С левой стороны находятся кнопки для подачи материала на скребковый конвейер и шnek. Органы управления системой PaveDock Assistant и приемным бункером находятся на панели управления машиниста справа.

03 Рабочий орган

В эту группу функций вошли все элементы управления рабочего органа. В частности, к ним относятся: регулировка высоты и ширины рабочего органа, разгрузка рабочего органа, регулировка угла наклона и включение нагревателя рабочего органа.

04 Дисплей

Цветной дисплей выдает контрастную картинку, благодаря чему на нем все отлично видно даже при плохом освещении. Важнейшая информация отображается на первом уровне меню. Остальные настройки укладки и информацию о машине вы найдете на нижних уровнях.

05 ErgoPlus 5 с Premium Touch

По желанию заказчика панель управления машиниста ErgoPlus 5 дооснащается дисплеем Premium Touch. Premium Touch делает контроль за различными функциями и управление ими еще проще. С Premium Touch ваша машина готова перейти в цифровую эпоху дорожного строительства. Уже сегодня вы можете выводить на этот большой сенсорный дисплей решение для автоматизации процессов Grade Assist и средство контроля температуры системы RoadScan и с комфортом управлять этими функциями.

VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Стандартная панель управления машиниста ErgoPlus 5

Стандартная версия вместо сенсорного дисплея оснащена дополнительным местом для хранения.



ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ ERGOPLUS 5 НА РАБОЧЕМ ОРГАНЕ

Качество уложенного слоя обеспечивается рабочим органом асфальтоукладчика. Поэтому простое и, следовательно, надёжное управление всеми его функциями является решающим фактором для достижения высококачественной укладки. Концепция ErgoPlus 3 даёт оператору прекрасные возможности для управления процессом укладки, так как все органы управления хорошо видны, а их назначение интуитивно понятно.

Для часто используемых функций предусмотрены защищенные от воды кнопки с коротким ходом срабатывания. Благодаря кольцевому ободку на кнопках их легко нащупать даже в перчатках, «вслепую». С пульта можно контролировать и изменять основные параметры работы машины и рабочего органа.



01 Пульт управления для рабочего органа можно подключить во время работы. Благодаря соединителю Quick Connect отпадает надобность в кабеле.


02 На тыльной стороне пульта управления для рабочего органа есть мощный светодиод для подсветки области бокового щита.

Соединитель Quick Connect

Отпадает надобность в соединительном кабеле, пульт можно просто и надежно подключать прямо во время укладки

Еще проще в обращении

Благодаря плоской форме пульта управления для рабочего органа он легко помещается в любое место



01 Дисплей пульта оператора рабочего органа

На дисплеях обоих пультов на рабочем органе можно контролировать параметры укладки на обеих сторонах рабочего органа. По этой информации оператор может изменять, например, частоту ударов трамбующего бруса или скорость лент конвейеров. Простая структура меню и интуитивно понятные символы упрощают и облегчают управление с пульта.

02 Эргономичная настройка ширины укладки с двумя скоростями

Рабочую ширину теперь можно без труда регулировать с помощью поворотной кнопки SmartWheel. При этом регулировку можно производить с двумя скоростями: медленно для тонкой настройки и быстро для грубой настройки.

VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Высота бокового щита регулируется гидроприводом

Для управления боковыми щитами с гидравлической регулировкой используются пульты дистанционного управления (по одному с каждой стороны). При помощи этих пультов можно также легко управлять рабочими функциями асфальтоукладчика.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

нивелирования Auto Grade Plus и Grade Assist

Автоматическая система нивелирования Auto Grade Plus

Автоматическая система нивелирования Auto Grade Plus – это эксклюзивная разработка компании JOSEPH VÖGELE AG, в основу которой положен многолетний опыт в области технологий нивелирования. Простота управления, высокая точность и надежность помогают на ура справляться с любыми задачами по нивелированию.

Эта полностью интегрированная система оптимально согласована с техническими характеристиками укладчиков VÖGELE, оборудованных концепцией управления ErgoPlus 5. Например, вся электропроводка и разъемы встроены в тягач и в рабочий орган, что позволяет почти полностью исключить повреждения этих компонентов.

VÖGELE предлагает очень большой выбор практических датчиков, позволяющих использовать автоматическую систему нивелирования Auto Grade Plus для выполнения широкого

спектра задач. Будь то строительство или модернизация автостоянок, кольцевых развязок либо федеральных трасс, компания VÖGELE готова предложить вам датчик, подходящий для конкретной стройплощадки и конкретной ситуации.

Датчики можно менять быстро и легко, поскольку Auto Grade Plus автоматически распознает каждый подключенный датчик. Это упрощает процесс настройки для пользователя.

Grade Assist (опция)

Grade Assist дополнительно автоматизирует процесс укладки двухскатного и поперечного профиля. Через пульты управления ErgoPlus 5 оператор вводит параметры определенных участков и следит за их соблюдением во время укладки. Таким образом, Assist помогает пользователям выполнять укладку дорожных покрытий с точно заданным профилем.



01 Размещенные на датчике хорошо видимые светодиодные индикаторы, так называемые нивелирные крестики, в непрерывном режиме информируют оператора рабочего органа о том, соответствуют ли фактические значения заданным.

02 Опция Grade Assist служит для ввода и мониторинга параметров укладки двухскатного и поперечного профиля при помощи пульта управления на рабочем органе и сенсорного дисплея панели управления машиниста.

03 Через дисплей, разделенный на две части, каждый оператор рабочего органа может получить доступ к обеим сторонам рабочего органа. Символы постоянно информируют оператора, например, о высоте расположения нивелирующих цилиндров, заданных и фактических значениях или выбранной чувствительности датчиков системы нивелирования.



VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Доступные датчики

Датчик поперечного наклона

Датчик поперечного наклона точно определяет поперечный профиль и точно настраивает рабочий орган в соответствии с ним. Диапазон измерений: между + и -10 %.

Механический датчик высоты

Для считывания расстояния до поверхности механический датчик высоты может оборудоваться щупами с лыжами длиной 30 см, 1 м и 2 м.

Ультразвуковой однолучевой датчик излучает ультразвуковой сигнал. За счет этого он воспроизводит сканируемую базу в формате «1:1», т. е. без нахождения среднего значения.

Датчик можно использовать и для сканирования грунта, и для сканирования копирной струны.

Ультразвуковой многолучевой датчик

Ультразвуковой многолучевой датчик с четырьмя датчиками очень универсален. Благодаря нахождению среднего значения он может компенсировать короткие неровности сканируемой базы.

Датчик Big MultiPlex Ski

Датчик Big MultiPlex Ski компенсирует неровности почвы большой длины. На его регулируемом кронштейне длиной от 5 до 13 м можно установить три ультразвуковых многолучевых датчика.



УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ

движения и рабочей шириной AutoTrac

Автоматическая система управления направлением движения и рабочей шириной AutoTrac служит для автоматического управления направлением и шириной рабочего органа с использованием физического эталона. С AutoTrac машинист отлично справляется с управлением на прямых участках, участках с радиусом и поворотах и работает с комфортом даже при плохой видимости.

Автоматическая система управления направлением движения и рабочей шириной AutoTrac помогает машинисту, точно корректируя ширину укладки. Она с точностью до сантиметра ведет машину с опорой на предварительно созданную эталонную колею. Это позволяет всегда использовать идеальную для данной ситуации рабочую ширину машины. Результат – повышение эффективности, а значит и рентабельности технологического процесса.

При ручном управлении приходится прилагать много усилий, чтобы выполнять укладку с необходимой точностью. Автоматическое рулевое управление помогает избегать дефектов. Водитель может целиком и полностью сосредоточиться на контроле процесса укладки, также он не теряет из виду окружение стройки. Функции AutoTrac можно сочетать между собой.



03

01 Screeed Width Control


Функция Screeed Width Control обеспечивает постоянство заданной ширины укладки. При выдвижении или втягивании какой-либо выдвижной секции рабочего органа противолежащая секция также выполняет соответствующее перемещение. Общая ширина рабочего органа при этом не меняется.


02 Edge Detection

Механизм слежения за кромками системы Edge Detection предназначен для укладки вдоль восходящих и нисходящих краев. Для этого спереди на боковом щите имеется лазерный датчик. Он обнаруживает кромки высотой не менее 2 см в диапазоне измерений 70 °. При включении Edge Detection датчик начинает сканировать зону перед боковым щитом на выбранной стороне рабочего органа. Выдвижная секция рабочего органа точно и полностью автоматически следует за кромкой.

03 Edge Control

Механизм слежения за копирной струной Edge Control служит для укладки асфальта вдоль копирной струны. При помощи ультразвукового многолучевого датчика выдвижная секция рабочего органа автоматически следует за натянутой копирной струной.





ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ERGOPLUS 5

Эргономика, порядок и комфорт

Чтобы машинист не растерял концентрацию к концу длинной смены, его рабочее место обязательно должно быть эргономичным. Важным фактором здесь является обустройство площадки машиниста. На площадке машиниста ErgoPlus 5 предусмотрено достаточно места для хранения, она обозримая и соответствует строгим требованиям по охране труда.

Превосходный круговой обзор дополнительно повышает уровень безопасности. Со своего рабочего места машинист может контролировать абсолютно всё: выгрузку смеси из самосвала в бункер, транспортировку смеси и запас смеси перед рабочим органом. Умная конструкция системы управления ErgoPlus 5 демонстрирует, что инновационной техникой можно управлять эргономично, интуитивно и с комфортом.

01 Комфортная платформа машиниста

Удобная платформа машиниста обеспечивает идеальный обзор всех основных частей асфальтоукладчика, включая приемный бункер, указатель направления и рабочий орган.

02 Оптимальное рабочее положение машиниста благодаря передвижным панелям управления и сиденьям

Расположение сидений и прочего оборудования на платформе обеспечивает хороший обзор шнековой камеры, благодаря чему машинист в любой момент может оценить запас материала перед рабочим органом.
Теперь сиденье и панель управления машиниста на платформе машиниста, а также пульты управления на рабочем органе еще проще регулируются с учетом пожеланий пользователей.

03 Прочная крыша для оптимальной защиты

Современная крыша из пластмассы, армированной стекловолокном, с двумя выдвижными козырьками отлично защищает от дождя и солнца.

04 Все на своих местах

Площадка машиниста четко и логично структурирована и не перегружена оборудованием, благодаря чему становится профессиональным рабочим местом. Панель управления машиниста можно защитить от преднамеренных повреждений надежной крышкой. О порядке и чистоте на рабочем органе может позаботиться optionalный держатель инструмента.

05 Удобный и безопасный подъем

Лестница и удобная ступень для подъема на рабочем органе гарантируют безопасный и удобный доступ к платформе машиниста.

06 Идеальный доступ к точкам техобслуживания

Точки техобслуживания с отличным доступом на площадке управления машиниста обеспечивают простоту и удобство сервиса. Большие люки существенно упрощают техобслуживание. Под левой сервисной крышкой находится аккумуляторная батарея, а также топливный бак, бачок с мочевиной и бачок с омывающей жидкостью.

ПАКЕТ «КОМФОРТ» С PAVER ACCESS CONTROL (PAC)

Удобство и быстрая готовность к эксплуатации

Пакет «Комфорт» делает управление укладчиками поколения «-5» еще комфортнее, безопаснее и эргономичнее, чем прежде. Пакет «Комфорт» включает в себя комфортный доступ PAC, сиденья машиниста Ergonomic Plus, багажные сетки и шумоизоляцию в крыше, а также подстаканники.

Входящий в пакет комфортный доступ Paver Access Control (PAC) делает ежедневное начало и завершение работ на укладчике проще, быстрее и безопаснее.

При помощи блока управления Paver Access Control Unit, встроенного в рабочий орган, можно надежно и комфортно управлять всеми нужными функциями с земли.



Paver Access Control (PAC)
для удобного и безопасного доступа к укладчику

Крыша с гидравлической регулировкой
со встроенными багажными сетками и шумоизоляцией

Сиденья машиниста Ergonomic Plus
с регулируемым подогревом, поворачиваются на 20°



01 Багажные сетки в крыше и подстаканники в сиденьях помогают поддерживать порядок на площадке машиниста. Изоляция в крыше не дает кабине сильно нагреваться и уменьшает шум.

02 Удобное и эргономичное сиденье Ergonomic Plus оснащено регулируемым подогревом и поворачивается на ± 20°.

В темное время суток прежде всего включаются осветительные приборы укладчика. После открытия крышки можно запустить дизельный двигатель, установить в рабочее положение крышу и опустить рабочий орган, чтобы на него было удобно забираться по лестнице.

Paver Access Control Unit



- 01** Включение зажигания и запуск контроллера машины
- 02** Запуск и останов дизельного двигателя
- 03** Складывание и раскладывание крыши, блокировка крыши
- 04** Поднятие и опускание рабочего органа, блокировка рабочего органа
- 05** Включение / выключение освещения

Крыша автоматически блокируется, и запускается контроллер машины. Все это гарантирует безопасность и экономит время, ведь машинист укладчика не сможет забыть заблокировать крышу и не начнет нагревать рабочий орган сразу после входа на площадку машиниста.

ПАКЕТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЫЧНЫЙ И «ПЛЮС»

Повышенный комфорт в темное время суток

Обычный пакет освещения

Наш пакет освещения ощутимо упрощает работу в темноте и делает ее безопаснее. Хорошее освещение рабочего места снижает риск ошибок в управлении машиной и несчастных случаев.

Пакет освещения включает в себя светодиодные осветительные приборы на платформе машиниста и нивелирующих цилиндрах, а также три светодиодные фары произвольного расположения. Еще в пакет входит 230-вольная розетка с заземляющим контактом и электрические разъемы для осветительных баллонов.

Пакет освещения «Плюс»

Пакет освещения «Плюс» еще эффективнее освещает область рабочего органа. В специально разработанном удлинителе крыши размещены мощные светодиоды, которые освещают всю рабочую зону до ширины укладки 10 метров.

Световая отдача светодиодных светильников сравнима со световой отдачей осветительных баллонов. Их огромное преимущество заключается в том, что их не надо монтировать и отдельно перевозить. Это экономит время и деньги. Кроме того, встроенное в крышу освещение всегда находится на своем месте, отличается прочностью, защищено от ветра и дождя.



01 Идеальная подсветка для рабочей зоны.

02 Идеальная подсветка для платформы машиниста.

03 Эффективное освещение нивелирующих цилиндров.

Пакет освещения «Плюс» способен эффективно осветить зону, соответствующую ширине укладки до 10 м, и 4-метровую зону за рабочим органом.



5 м

4 м

5 м

01 Встроенное светодиодное освещение

Светодиодные источники света, встроенные в крышу и поперечную направляющую пульта управления, оптимально освещают рабочее место машиниста и все сервисные точки, доступные с платформы. Это делает работу в темное время суток комфортнее и безопаснее.

02 Освещение нивелирующих цилиндров

Освещение нивелирующих цилиндров упрощает контроль за их положением в темноте.

03 Идеальная подсветка для комфорtnого доступа

Если вы используете пакет «Комфорт», то, когда вы активируете комфорный доступ с рабочего органа, включается свет на крыше и доступ к площадке машиниста эффективно подсвечивается.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ VÖGELE

Раздвижные рабочие органы

Раздвижные рабочие органы AB 500 и AB 600 очень вариабельны и поэтому отлично подходят для укладки в переменной ширине и сложных траекторий дорожного полотна. Их высокоточная и прочная однотрубная телескопическая направляющая обеспечивает стабильное и надежное регулирование ширины рабочего органа. Даже при работе с полной шириной телескопические трубы остаются наполовину зажатыми, что придает всей системе рабочего органа высокую жесткость.

Новая система подогрева

для быстрого и однородного подогрева уплотняющих агрегатов

Повышенная эффективность

благодаря улучшенной изоляции системы подогрева рабочего органа

24-вольтная розетка

для внешних источников света и зарядки смарт-устройств



Нераздвижные рабочие органы

Нераздвижные рабочие органы фирмы VÖGELE помогают изготавливать высококачественный и абсолютно ровный асфальт. Они демонстрируют свою мощь везде, где работа ведется на большой ширине, выполняется укладка слоя большой толщины (например, щебеночного основания) и когда стоит задача достичь высокой степени предварительного уплотнения. Укладчик SUPER 1800-5 X можно оснащать нераздвижными рабочими органами SB 300 и SB 300 HD.




Трамбуующий брус Dual Power Shift

Мы предлагаем трамбуующий брус Dual Power Shift как для раздвижных, так и для нераздвижных рабочих органов с любыми вариантами ширины и с любым вариантом исполнения уплотняющего агрегата. Гидравлическая система регулировки хода трамбуующего бруса позволяет изменять его быстро и просто. Доступны две опции: ход 2 и 4 мм или 4 и 8 мм. Преимущества этого решения: высокое качество укладки благодаря адаптации под нужную толщину слоя, сокращение подготовительно-заключительного времени благодаря гидравлической перестановке и расширенный спектр ширины укладки.

Измерение ширины рабочего органа

Раздвижные рабочие органы и раздвижные уширители нераздвижных рабочих органов можно оснастить устройством для измерения ширины рабочего органа. Приспособление для измерения перемещения, встроенное в гидроцилиндры, точно определяет положение раздвижных секций. Надобность в калибровке системы отпадает. Текущая ширина отображается на панели управления машиниста и на пультах управления на рабочих органах.

VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



Инновационная система подогрева рабочего органа

Для оптимизации уплотнения и получения «чистой» структуры поверхности все уплотняющие агрегаты нагреваются по всей ширине рабочего органа. Выглаживающие плиты по умолчанию оснащены нагревательными элементами, воздействующими сразу на большую площадь. Эти элементы идеально изолированы в верхней части, поэтому нагрев всегда действует только там, где это необходимо: в месте контакта со смесью. Трамбующие и прессующие планки быстро и равномерно нагреваются изнутри с помощью встроенных стержневых нагревателей. Благодаря современной управляющей технике мощность нагрева можно регулировать автоматически во всем диапазоне.

Высокая степень гибкости для нераздвижных рабочих органов

Высокая гибкость при укладке обеспечивают два нераздвижных рабочих органа с раздвижными уширителями увеличенной ширины. Теперь при помощи регулятора SmartWheel и, конечно же, гидропривода рабочую ширину с каждой стороны рабочего органа можно изменить на 1,25 м, а всю рабочую ширину, следовательно – на 2,5 м.

РАЗДВИЖНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ



AB 500

Рабочая ширина

- > от 2,55 до 5 м, плавно регулируемая
- > до 8,75 м, с уширителями

Варианты исполнения

- > AB 500 TV, с трамбующим бруском и вибратором
- > AB 500 TP1, с трамбующим бруском и одной прессующей планкой
- > AB 500 TP2, с трамбующим бруском и двумя прессующими планками
- > AB 500 TP2 Plus, с трамбующим бруском и двумя прессующими планками максимального уплотнения



AB 600

Рабочая ширина

- > от 3 до 6 м, плавно регулируемая
- > до 9,25 м, с уширителями

Варианты исполнения

- > AB 600 TV, с трамбующим бруском и вибратором
- > AB 600 TP1, с трамбующим бруском и одной прессующей планкой
- > AB 600 TP2, с трамбующим бруском и двумя прессующими планками
- > AB 600 TP2 Plus, с трамбующим бруском и двумя прессующими планками максимального уплотнения




Logistic Plus: чем лучше логистика, тем короче подготовительно-заключительное время

Функция Logistic Plus предназначена для безопасной и аккуратной транспортировки всех навесных частей распределительного шнека и рабочего органа, включая все принадлежности и крепеж. Logistic Plus улучшает логистику и подготовительно-заключительное время, тем самым повышая рентабельность машины.

- > Сокращение подготовительно-заключительного времени при установке уширителей
- > Более надежная и быстрая установка уширителей благодаря заранее заданному размещению
- > Не надо демонтировать крышки уширителей
- > Повышение качества укладки за счет уменьшения количества источников ошибок



AB 500

Расширение до максимального значения



AB 600

Расширение до максимального значения




Однотрубная телескопическая направляющая VÖGELE

У всех раздвижных рабочих органов VÖGELE выдвижные секции регулируются при помощи однотрубной телескопической направляющей. Большая (диаметр: 150/170/190 мм) телескопическая трубчатая направляющая состоит из трех частей. Даже при максимальном выдвижении она наполовину закреплена – и тем самым оптимально стабилизирована. Поскольку наши раздвижные рабочие органы оборудованы 3-точечной подвеской, скручивающие силы, воздействующие на выдвижные секции из-за давления материала, не оказывают негативного влияния на направляющую систему. При этом точка крепления телескопической трубы (01), опора направляющей трубы (02) и моментный рычаг (03) поглощают воздействующие силы и обеспечивают быстрое выдвижение и задвигание выдвижных секций без механических напряжений – то есть, без заедания или заклинивания.

НЕРАЗДВИЖНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

SB 300 TV



Расширение до максимального значения

SB 300


Рабочая ширина

- > 3 м при укладке основной секцией до 10 м, с уширителями
- > гидравлические раздвижные уширители (по 125 см) позволяют плавно увеличить ширину укладки на 2,5 м

Варианты исполнения

- > SB 300 TV с трамбующим бруском и вибратором
- > SB 300 TP1 с трамбующим бруском и одной прессующей планкой
- > SB 300 TP2 с трамбующим бруском и двумя прессующими планками

SB 300 HD



Расширение до максимального значения


SB 300 HD

Рабочая ширина

- > 3 м при укладке основной секцией до 8 м, с уширителями
- > Специально для укладки слоёв основания и поэтому без нагрева плиты

Варианты исполнения

- > SB 300 HD TV с трамбующим бруском и вибратором



Удобно и эффективно: Практичный ассистент установки оборудования

Чтобы работник мог быстро приводить рабочие органы в состояние эксплуатационной готовности даже при большой ширине укладки, установка уширителей была упрощена до нельзя: пользователю помогает специальная новая система направления и позиционирования. Она просто и быстро настраивает уширители, значительно сокращая подготовительно-заключительное время.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ ГРУППЫ WIRTGEN GROUP

Сервис, на который можно положиться.

Доверьте весь жизненный цикл своей машины нашей надежной и быстрой службе поддержки. В широком ассортименте наших сервисных услуг обязательно найдутся подходящие решения всех ваших проблем.



**WIRTGEN
GROUP**



Сервисное обслуживание

Мы всегда обеспечиваем обещанный вам уровень сервиса, предлагая простой доступ к быстрой помощи – и на стройплощадке, и в наших профессиональных мастерских. Наши механики прошли профессиональное обучение. Благодаря специальному инструменту они быстро выполнят все необходимые работы по ремонту, уходу и техобслуживанию. По вашему желанию мы заключим с вами контракт на оказание сервисных услуг с учетом индивидуальных требований.

> www.wirtgen-group.com/service



Запчасти

Оригинальные детали и принадлежности от WIRTGEN GROUP обеспечат полную надежность и неизменно высокий коэффициент готовности ваших машин. Наши специалисты всегда рады проконсультировать вас по быстроизнашивающимся деталям, подходящим для вашей области применения. Заказать наши детали можно легко и просто – в любой момент и в любой точке мира.

> parts.wirtgen-group.com



Обучение

Торговые марки группы WIRTGEN GROUP объединяют товары – передовики в своих областях, опыт применения которых насчитывает не один десяток лет. Этот опыт и наши профессиональные знания служат на благо наших клиентов. На семинарах и тренингах специалисты WIRTGEN GROUP с радостью поделятся своими знаниями с вашими операторами и сервисным персоналом.

> www.wirtgen-group.com/training



Телематические системы

WIRTGEN GROUP оснащает свои прогрессивные и высокотехнологичные машины продуманными телематическими решениями. Operations Center* – платформа для цифровых решений в области оптимизации процессов, машин и сервиса – не только упростит планирование техобслуживания вашего машинопарка, но и повысит производительность и рентабельность.

> www.wirtgen-group.com/telematics

* John Deere Operations Center™ (раньше WITOS) сейчас доступен не во всех странах.

Пожалуйста, обращайтесь по этому вопросу в обслуживающий вас филиал или к вашему дилеру.

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Гусеничный укладчик SUPER 1800-5 X



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



SUPER 1800-5 X

- > Ширина укладки: макс. 10 м
- > Производительность: макс. 700 т/ч
- > Толщина укладываемого слоя: макс. 30 см
- > Ширина при транспортировке: 2,55 м

**JOSEPH VÖGELE AG**

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info



Чтобы узнать больше, отсканируйте код.