

Të dhënat teknike

HD 12B G VV



Rula dysh Seria HD CompactLine

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H308

PIKAT KRYESORE

- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Mirëmbajtje dhe shërbim i thjeshtë

TË DHËNAT TEKNIKE HD 12B G VV (H308)

Peshat		
Pesha operative me ROPS/FOPS	kg	2860
Pesha bosh pa ROPS/FOPS	kg	2540
Pesha maks. e punës	kg	3050
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	1410/1450
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	1430/ 1620
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	11,7/12,1
Klasifikimi franc., vlera/klasa		11,7/PV3
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2519
Lartësia totale me ROPS	mm	2594
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1752
Distanca ndërmjet akseve	mm	1698
Gjerësia totale	mm	1326
Gjerësia maksimale e punës	mm	1250
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	280
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	580/580
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2370
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	720/720
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	15/15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50
Motor me naftë		
Prodhuesi		YANMAR
Tipi		3TNV88-BWJHAMS
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		18,4/25,0/2000
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		18,4/24,7/2000
Niveli i tymit Indi		CEV 5
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	9,7
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	65/51
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	65/51
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,40/0,40
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,40/0,40

Dridhje		
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	38/23
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	38/23
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	32
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	42
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	180
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	102

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, mekanike | Panel automatik dridhjesh | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Equipment Management | Projektorë pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Homologim | Vegla bordi