

Technické údaje

HD 12B G VV



Tandemové válce Série HD CompactLine

Tandemový válec se dvěma vibračními běhouny

H308

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Kompaktní rozměry
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > 3bodový výkyvný kloub pro rovnoměrné rozložení hmotnosti a prvotřídní směrovou stabilitu
- > Snadná údržba a servis

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 12B G VV (H308)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s ROPS/FOPS	kg	2860
Prázdná hmotnost bez ROPS/FOPS	kg	2540
Provozní hmotnost max.	kg	3050
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	1410/1450
Osové zatížení při provozní hmotnosti max., vpředu/vzadu	kg	1430/ 1620
Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu	kg/cm	11,7/12,1
Franc.klasifikace, hodnota/třída		11,7/PV3
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	2519
Celková výška s ROPS	mm	2594
Výška nakládání, minim.	mm	1752
Rozvor	mm	1698
Celková šířka	mm	1326
Maximální pracovní šířka	mm	1250
Světlost podvozku, střed	mm	280
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	580/580
Poloměr otáčení vnitřní	mm	2370
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu/vzadu	mm	1200/1200
Průměr běhounu, vpředu/vzadu	mm	720/720
Síla běhounu, vpředu/vzadu	mm	15/15
Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
Druh běhounu, vzadu		hladké/nedělené
Přesazení stopy, vlevo/vpravo	mm	0/50
Vznětový motor		
Výrobce		YANMAR
Typ		3TNV88-BWJHAMS
Válce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		18,4/25,0/2000
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		18,4/24,7/2000
Stupeň výfukových plynů, Indie		CEV 5
Dodatečná úprava spalín		-
Jízdní pohon		
Rychlost, plynulá	km/h	9,7
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	30/40
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	65/51
Frekvence vibrací, vzadu, I/II	Hz	65/51
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,40/0,40
Amplituda, vzadu, I/II	mm	0,40/0,40
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	38/23
Odstředivá síla, vzadu, I/II	kN	38/23

Řízení		
Úhel řízení +/-	°	32
Úhel naklopení +/-	°	8
Řízení, druh		Kloubové řízení
Skrápěcí zařízení		
Skrápění vodou, druh		Tlak
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	42
Vodní nádrž, obsah	L	180
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	106
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	102

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V | Skrápění tlakovou vodou | Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem | Ochrana klínového řemenu | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Přesazení stopy, mechanicky | Automatická vibrace | Filtrace vody (3násobná) | Centrální zvedací třmen

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Equipment Management | Pracovní světlomety | Světelný maják | Homologace | Palubní nářadí