

Tekniske data

HD 12B G VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med to vibrationstromler

H308

HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækledd til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Nem vedligeholdelse og servicering

TEKNISKE DATA HD 12B G VV (H308)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS/FOPS	kg	2860
Egenvægt uden ROPS/FOPS	kg	2540
Driftsvægt maks.	kg	3050
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1410/1450
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	1430/ 1620
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	11,7/12,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		11,7/PV3

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2519
Samlet højde med ROPS	mm	2594
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1698
Samlet bredde	mm	1326
Maks. arbejdsbredde	mm	1250
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	580/580
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Dieselmotor		
Producent		YANMAR
Type		3TNV88-BWJHAMS
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		18,4/25,0/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		18,4/24,7/2000
Emissionstrin Indien		CEV 5
Udstødningsgasefterbehandli ng		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	9,7
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,40/0,40
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	38/23
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	38/23

Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	102

UDSTYR

12-V-stikdåse | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Kileremsbeskyttelse | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle

SPECIALUDSTYR

Equipment Management | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Homologation | Værktøjskit