

Technische gegevens

HD 12B G VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratierollen

H308

HIGHLIGHTS

- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Gemakkelijk onderhoud en service

TECHNISCHE GEGEVENS HD 12B G VV (H308)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met ROPS/FOPS	kg	2860
Leeggewicht zonder ROPS/FOPS	kg	2540
Bedrijfsgewicht max.	kg	3050
Asbelasting, voor / achter	kg	1410/1450
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	1430/ 1620
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	11,7/12,1
Franse classificatie, waarde/klasse		11,7/PV3
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	2519
Totale hoogte met ROPS	mm	2594
Hoogte verlading, min.	mm	1752
Asafstand	mm	1698
Totale breedte	mm	1326
Maximale werkbreedte	mm	1250
Bodemspeling, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	580/580
Bochtstraal, binnen	mm	2370
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1200/1200
Roldiameter, voor/achter	mm	720/720
Roldikte, voor/achter	mm	15/15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
Dieselmotor		
Fabrikant		YANMAR
Type		3TNV88-BWJHAMS
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		18,4/25,0/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		18,4/24,7/2000
Uitlaatgasnorm India		CEV 5
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	9,7
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	65/51
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	65/51
Amplitude, voor, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitude, achter, I/II	mm	0,40/0,40
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	38/23
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	38/23
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	32

Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	42
Waterreservoir, inhoud	L	180
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V-stopcontact | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | V-snaarbescherming | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, mechanisch | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel

SPECIALE UITVOERING

Equipment Management | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Officiële goedkeuring | Gereedschapskist