

Tehnilised andmed

HD 12B G VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H308

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Lihtne hooldus ja korrashoid

TEHNILISED ANDMED HD 12B G VV (H308)

Kaalud		
Töökaal ROPS/FOPS-iga	kg	2860
Tühimass ilma ROPS/FOPS-ita	kg	2540
Töökaal, max	kg	3050
Teljekoormus, ees/taga	kg	1410/1450
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	1430/ 1620
Staatileine joonkoormus, ees/taga	kg/cm	11,7/12,1
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		11,7/PV3

Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2519
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2594
Laadimiskõrgus, min	mm	1752
Teljevahe	mm	1698
Kogulaius	mm	1326
Maksimaalne töölaius	mm	1250
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	580/580
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2370

Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1200/1200
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
Valtsi paksus, ees/taga	mm	15/15
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

Diiselmootor		
Tootja		YANMAR
Tüüp		3TNV88-BWJHAMS
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		18,4/25,0/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		18,4/24,7/2000
Heitgaasiklass India		CEV 5
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	9,7
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	65/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,40/0,40
Amplituud, taga, I/II	mm	0,40/0,40
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	38/23
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	38/23

Rool		
Roolinurk +/-	°	32

Rool		
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	42
Veepaak, sisu	L	180

Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	102

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar

ERIVARUSTUS

Equipment Management | töötuled | vilkur | Homologeerimine | Tööriistakomplekt