

Tekniset tiedot

HD 12B G VV



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H308

KOHOKOHDAT

- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo ylläpito ja huolto

TEKNISET TIEDOT HD 12B G VV (H308)

Painot		
Käyttöpaino ROPS/FOPS-järjestelmällä	kg	2860
Omapaino ilman ROPS/FOPS	kg	2540
Työpaino, maks.	kg	3050
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1410/1450
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	1430/ 1620
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	11,7/12,1
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,7/PV3
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2519
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2594
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1698
Kokonaisleveys	mm	1326
Maksimaalinen työleveys	mm	1250
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	580/580
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	720/720
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	15/15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50
Dieselmoottori		
Valmistaja		YANMAR
Tyyppi		3TNV88-BWJHAMS
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		18,4/25,0/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		18,4/24,7/2000
Pakokaasutaso Intia		CEV 5
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	9,7
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,40/0,40
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	38/23
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	38/23
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	32

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	42
Vesisäiliö, sisältö	L	180
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	102

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Kiilahihnan suojus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, mekaaninen | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka

ERIKOISVARUSTUS

Equipment Management | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Hyväksyntä | Ajoneuvon työkalut