

Műszaki adatok

HD 12B G VV



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H308

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástsízlre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Könnyű karbantartás és szervizelés

MŰSZAKI ADATOK HD 12B G VV (H308)

Tömegek		
Üzemi tömeg ROPS/FOPS rendszerrel	kg	2860
Üres tömeg ROPS/FOPS nélkül	kg	2540
Max. üzemi tömeg	kg	3050
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	1410/1450
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	1430/ 1620
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	11,7/12,1
Franc. osztályozás, érték/osztály		11,7/PV3
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	2519
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2594
Felrakási magasság, minimum	mm	1752
Tengelytávolság	mm	1698
Teljes szélesség	mm	1326
Maximális munkaszélesség	mm	1250
Szabad-magasság, közepen	mm	280
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	580/580
Fordulókör sugara, belül	mm	2370
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1200/1200
Palásttérkép, elől/hátul	mm	720/720
Palástvastagság, elől/hátul	mm	15/15
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		YANMAR
Típus		3TNV88-BWJHAMS
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		18,4/25,0/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		18,4/24,7/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat India		CEV 5
Kipufogógáz utókezelés		-
Járorszerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	9,7
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	65/51
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	65/51
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,40/0,40
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	38/23

Vibráció		
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	38/23
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	32
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
Víztartály, tartalom	L	180
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Ékszíjvédő | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, mechanikus | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Equipment Management | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Jövőhagyás | Fedélzeti szerszám

