

Dati tecnici

HD 12B G VV



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con due tamburi vibranti

H308

PEZZI FORTI

- > Dimensioni compatte
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Facile manutenzione e assistenza

DATI TECNICI HD 12B G VV (H308)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS/FOPS	kg	2860
Peso a vuoto senza ROPS/FOPS	kg	2540
Peso di esercizio max.	kg	3050
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	1410/1450
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	1430/ 1620
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	11,7/12,1
Classificazione franc., valore/classe		11,7/PV3
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2519
Altezza complessiva con ROPS	mm	2594
Altezza caricamento, minim.	mm	1752
Interasse	mm	1698
Larghezza complessiva	mm	1326
Larghezza di lavoro massima	mm	1250
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	580/580
Raggio di curvatura, interno	mm	2370
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1200/1200
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	720/720
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	15/15
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50
Motore diesel		
Produttore		YANMAR
Variante di vendita		3TNV88-BWJHAMS
Cilindri, numero		3
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		18,4/25,0/2000
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		18,4/24,7/2000
Livello gas di scarico India		CEV 5
Post-trattamento dei gas di scarico		-
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	9,7
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/51
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	65/51
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,40/0,40

Vibrazione		
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,40/0,40
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	38/23
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	38/23
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	32
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	42
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	180
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	102

DOTAZIONE

Presa a 12 V | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Protezione per cinghia Poly-V | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, meccanico | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Staffa di sollevamento centrale

OPZIONE

Equipment Management | Fari di lavoro | Lampeggiante | Omologazione | Utensile di bordo